

# 聚苯颗粒保温胶粉、外墙砂浆胶粉、聚丙烯纤维大量库存

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 聚苯颗粒保温胶粉、外墙砂浆胶粉、聚丙烯纤维大量库存                |
| 公司名称 | 廊坊赫翌胶业有限公司                               |
| 价格   | .00/公斤                                   |
| 规格参数 | 赫翌:胶业有限公司<br>型号：齐全:聚苯胶粉颗粒保温砂浆<br>廊坊市:大城县 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县平舒镇田庄村                          |
| 联系电话 | 0316-5961968 13230680862                 |

## 产品详情

### 聚苯颗粒保温砂浆胶粉

胶粉聚苯颗粒保温系统是以预混合型干拌砂浆为主要胶凝材料，加入适当的抗裂纤维及多种添加剂，以聚苯乙烯泡沫颗粒为轻骨料，按比例配置，在现场加以搅拌均匀即可，外墙内外表面均可使用，施工方便，且保温效果较好。

#### 产品性能：

本系统采用现场成型抹灰工艺，材料和易性好，易操作，施工效率高，材料成型后整体性能好。避免了块材保温、接缝易开裂的弊病，且在各种转角处无需裁板做处理，施工工艺简单。

胶粉聚苯颗粒保温系统总体造价较低，能满足相关节能规范要求，而且特别适合建筑造型复杂的各种外墙保温工程，是普及率较高的一种建筑保温节能产品。

#### 施工工序：

一、胶粉聚苯颗粒保温砂浆由胶粉与聚苯颗粒组成，两种材料分袋包装，使用时按比例加

水搅拌制成（胶粉1：1）该材料应随搅随用在4小时内用完。

二、墙面应清理干净，无油渍、浮沉等。旧墙面松动、风化部分应剔除干净，表面突起部分大于10mm应铲平。

三、对于混凝土墙体和砌块墙体应满图界面砂浆。

四、第一遍保温层厚度不大于10mm，以后每遍抹保温浆料厚度不大于20mm，间隔24小时以上。

五、聚苯颗粒保温面层做粘贴面砖时，在抗裂层中用金属网替代网格布作为抗裂防护层的增强骨架，并将金属网与结构墙连接牢固。

六、保温层固化干燥后方可进行抗裂保温层施工。

七、抹抗裂砂浆厚度约3-5mm，抹一定宽度后立即用铁抹子压入网格布。网格布之间搭接宽度应不小于50mm，先压入一侧，在抹一些抗裂砂浆再压另一侧，严禁干搭。网格布铺贴要平整、无褶皱，砂浆饱满度达到100%。

八、保温层、抗裂保护层在干燥前应防止水冲、撞击、震动。

九、保护层厚度及构造作法应符合建筑节能设计要求，保温层厚度均匀不允许有负偏差

应用范围：

适用于多层、高层建筑的钢筋混凝土结构、加气混凝土结构、砌块结构、烧结砖和非烧结砖等外墙保温工程。

<http://94869886.b2b.11467.com>