

宜兴乙烯基树脂胶泥厂家报价

产品名称	宜兴乙烯基树脂胶泥厂家报价
公司名称	廊坊浦旺防腐材料有限公司
价格	19.00/kg
规格参数	品牌:浦旺 型号:高温 规格:25kg
公司地址	大城县工业园区
联系电话	13180361006

产品详情

宜兴乙烯基树脂胶泥厂家报价

[环氧树脂胶泥](#)

是油漆以前将被油漆表面光洁处理的一种填料，它的牢度与物体表面的附着力有很大的关系，因此它是不能直接涂刷在物体光滑的表面上，因此，如果物体表面原有旧的油漆层面，必须事先进行处理：或用有关溶剂将旧油漆彻底清洗干净，或者用[沙皮](#)进行打磨。

一、特性及用途：对金属、非金属粘结力强，收缩率小，机械强度高，耐中等浓度的酸碱，耐候性较差。胶泥主要用于工业设备和厂房地坪的砖板防腐衬里，砂浆主要用于工业厂房的整体无缝防腐地坪。

二、胶泥的配比：

公司技术部根据使用环境、温度、湿度设定；

三、胶泥的配制：

- 1 . 施工环境温度宜为 15 ~ 30 ，相对湿度不宜大于 80 %。
- 2 . 配料用的容器及工具，应保持清洁、干燥、无油污、无固化残渣等。
- 3 . 将环氧树脂加入容器，按比例加入稀释剂搅拌均匀，配制成环氧树脂混合液备用。(如是冬季气温较低时，可将环氧树脂预先加热到50 左右)
- 4 . 取一定量的环氧树脂混合液，还是以环氧树脂做基数，按比例加入固化剂搅拌均匀，配制成树脂胶料。
- 5 . 在配制成的树脂胶料中按比例加入粉料，搅拌均匀，制成胶泥料。
- 6 . 在配制成的树脂胶料中按比例加入粉料和细骨料，搅拌均匀，制成砂浆料。可通过加减胶泥粉的百分比来调节胶泥的稀稠。
- 7 . 配制好的树脂胶料、胶泥料或砂浆料必须在 30 分钟内用完，在施工过程中，当有凝固结块现象时， 严禁使用。