

铜垫片 500 ()

产品名称	铜垫片 500 ()
公司名称	廊坊大胜密封材料有限公司
价格	1.00/个
规格参数	材质:铜 使用温度:500 () 产地:大城
公司地址	毛演马工业园区
联系电话	17731600090

产品详情

铜垫片 500 ()

材质	铜	使用温度	500 ()
适用范围	汽车、电器、门窗、集装箱、机柜、油缸、气缸	作用	固定密封
是否进口	否	品牌	其他
型号	CU	样品或现货	样品
是否标准件	标准件	使用压力	1000 (MPa)
截面形状	O型	性质	耐腐蚀、耐高温、耐高压、耐磨损

材质说明

Material specification

紫铜垫片

基本描述:

- 1.实心铜垫片应用在真空法兰中效果突出;
- 2.铜垫片的柔软性，可以填补法兰表面的不平整;3.铜垫片加工方便，任何规格和型式都可以生产。描述:

实心铜垫片采用机械切割等方式加工而成，其柔软性可以填补法兰表面的不平整部位。应用温度范围广泛，低泄漏。我们提供各种规格和型式实心铜垫片，同时根据客户要求选择不同的铜产品制造垫片，例如:紫铜、黄铜等。

铜垫片性能:

铜垫片使用温度:500 左右, 熔点:1083 , 硬度:淬火前>60HB, 淬火后<45HB垫片公差:

例如:M6*10*1.5的垫片:实际尺寸

内径为6.2-6.3左右, 外径为9.5-9.9左右, 厚度为1.35-1.45左右。

因为紫铜板本身存在一定得公差, 我们的垫片都是纯紫铜冲压, 所以公差还是会有有的