

陶瓷上下砖机高频阅读器 载码体RFID读卡器 Profinet以太网读写器CK-FR08-E02

产品名称	陶瓷上下砖机高频阅读器 载码体RFID读卡器 Profinet以太网读写器CK-FR08-E02
公司名称	深圳市华翔天诚科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:CK-FR08-E02 工作频率:13.56mhz高频 通讯接口:Profinet
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道沙坪路111号吉茂大厦5016
联系电话	13823276735

产品详情

陶瓷上下砖机专用高频阅读器 工业载码体RFID读卡器 Profinet工业以太网读写器CK-FR08-E02是一款高频ISO15693协议，采用Profin自耦et以太网通信的窑瓷自动化生产、传感阅读设备。

陶瓷上下砖机专用高频阅读器 工业载码体RFID读卡器 Profinet工业以太网读写器CK-FR08-E02，工作频率为13.56MHZ，是一款集天线，放大器，控制器于一体的3合1型高频读写头，读写头可集成了工业总线型

: RS485(Modbus RTU)，RS232(Modbus RTU)，Canbus(Canopen)，IO-Link，AS-I

; 工业以太网型：Profinet，EtherCAT，EtherNet/IP，Modbus

TCP等接口方便用户接入不同的控制系统中，用户可根据实际工业应用选择对应的通讯接口。

读写器内部集成了射频部分无线通信协议，用户无需理解复杂的射频通信协议，只需要简单的对相应寄

寄存器存取操作，便可以完成对载码体数据的更改。

电气参数

工作频率：13.56MHZ 无线传输速率：53 kbit/s 遵循标准：ISO/IEC 15693 载码体容量：8K

Bytes 感应范围 读取距离：0~120mm(跟载码体性能与使用环境有关)

写入距离：0~100mm(跟载码体性能与使用环境有关) 读写时间 读数据：***快15ms

写数据：***快18ms 工作电压：DC24V/POE 工耗：2.5W 信号指示：红色LED，绿色LED

通讯接口：RS232 (Modbus RTU) , RS485 (Modbus RTU) Canbus(Canopen),IO-

Link , Profinet , EtherCAT , EtherNet/IP , Modbus TCP

机械特性 防护等级：IP67 通讯连接：M12×1连接器 外壳材料：ABS+铝合金 填充：硅胶

尺寸大小：92mm×86mm×40mm 重量：大约200g

应用领域 刀具管理、机械手数据采集、半导体自动化生产线，动力锂电池生产线，汽车产线等。汽车撑

杆装配线、汽车刹车片加工产线，空调装配线，散热扇自动测试线、精密刀具管理、发动机装配线、部

件组装线、压缩机产线、智能灯装配线、注塑车间智能配送、周转箱自动识别与分流、AGV小车等领域

产品尺寸：

场景应用图：