

天联品牌电缆RS-485通讯电缆2X0.5

产品名称	天联品牌电缆RS-485通讯电缆2X0.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:天联品牌电缆RS-485 RS-485:RS-485通讯电缆 通讯电缆:天津电缆厂家
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

天联品牌电缆RS-485通讯电缆2X0.5 2X0.75 2X1.0 2X1.5

RS485-2X2X1.0通讯电缆 ; RS485-2X2X0.5 通讯电缆RS485-2X2X0.75 通讯电缆RS485
2X2X24AWG

MHYBV-7-2-X100两端带不锈钢插头 ; 100米七芯屏蔽拉力电缆 两端带不锈钢插头 ; 矿用控制电缆:
MKVV矿用控制电缆|MKVVR矿用控制软电缆|MKVVP矿用屏蔽控制电缆|MKVV32矿用铠装控制电缆 ;
七芯屏蔽拉力电缆 不带插头 20米七芯屏蔽拉力电缆 两端带不锈钢插头 25米七芯屏蔽拉力电缆
两端带不锈钢插头 30米七芯屏蔽拉力电缆 两端带不锈钢插头 50米七芯屏蔽拉力电缆 两端带不锈钢插头
100米七芯屏蔽拉力电缆 两端带不锈钢插头 双头插座 两端带不锈钢插座

天联品牌电缆RS-485通讯电缆2X0.5 2X0.75 2X1.0 2X1.5用于连接两根电缆 多功能终端
用在非一体化系统的末端 多功能终端 连接工作面和皮带构成一体化系统 堆煤传感器
开关量输出,正常时常开 跑偏传感器 开关量输出 速度传感器 带断带、欠速、超速保护开关量输出
速度传感器 带断带、欠速、超速保护连续量输出 温度传感器 带常开型开关量输出 烟雾传感器
带常开型开关量输出 T/F转换器 将温度电阻值转换为200-1000Hz频率量 I/F转换器
将4-20mA电流转换为200-1000Hz频率量 V/F转换器 将1-5V电压值转换为200-1000Hz频率量 F/F转换器
将200-1000Hz频率量屏蔽 矿用远程控制箱 八喇叭嘴 名称 型 KTC101-Z KDW101 KTK101-1 KTK101-2-A

KTK101-2-AY KTK101-1-C KHJ15/18-1-H KTK101-2-HA KTK101-1-K KTK101-2-Y KJS101-4 KTK101-1-IC
KHJ15/18-1-IT KJS101-IJ MHYBV-7-1-X MHYBV-7-1-X20 MHYBV-7-1-X25 MHYBV-7-1-X30
M天联品牌电缆RS-485通讯电缆2X0.5HYBV-7-1-X50 MHYBV-7-2-X100

天联品牌电缆RS-485通讯电缆2X0.5

RS485-32 2X22AWGRS485-32 3X2X24AWGRS485-32 2X18AWG总线电缆J-
Y (ST) RH 2X2X0.8BUS EIB 2X2X0.8 MKVVP4*1.0,蓝色矿用传感器线

天联品牌电缆厂家RS-485通讯电缆2X0.5