

LED路灯外壳,厂价 可定做

产品名称	LED路灯外壳,厂价 可定做
公司名称	佛山齐美铝制品有限公司
价格	388.00/套
规格参数	类型:LED照明灯 型号:QM0063
公司地址	中国 广东 佛山市南海区 大沥镇仁厚新村68号
联系电话	86 0757 81187469 13078460516

产品详情

类型	LED照明灯	型号	QM0063
外径尺寸	920 × 306 × 70 (mm)	灯光颜色	喷沙氧化 有色氧化
材质	铝合金	LED颜色	白色
供电电压	220 (V)	功率	196 (W)
用途	道路，人行道，广场，学校，公园，庭院，居住区，厂区以及其他需要室外照明的场所。		

1、文字概述

路灯是城市照明的重要组成部分，传统的路灯常采用高压钠灯，高压钠灯整体上光效低的缺点造成了能源的巨大浪费。

led路灯即半导体照明路灯，以发光二极管作为光源，是一种固态冷光源。大功率led路灯与传统高压钠灯相比较，led路灯在配光性能、散热性能、电气性能、使用寿命、功耗、启动速度、频闪、出光效率、显色性/辨识度、色温、不良眩光、光污染、发热、耐震性能、环境污染、维护成本、产品体积、产品重量等方面均具有优势，性价比超高，综合性能十分优越，从而逐步成为世界各国路灯的首选。

二、技术概述：

1、产品特性

材质：

高纯度铝质反射器、灯壳及散热体；高强度钢化玻璃罩；大功率led光源；高效率进口恒流源。适用场所：

城市道路，人行道，广场，学校，公园，庭院，居住区，厂区以及其他需要室外照明的场所。特点：a、采用单颗大功率led作为光源，运用独特的多颗芯片集成式单模组光源设计，选用进口高亮度半导体晶片；b、散热器与灯壳一体化设计，led直接与外壳紧密相接，通过外壳散热翼与空气对流散热，充分保证了led路灯50000小时的使用寿命。按照每天工作12个小时计算，其寿命也在10年以上，维护费用极低；c、灯壳采用铝合金压铸成型，在钢化玻璃与铝合金外壳的衔接处采用高强度防老化硅胶圈，可以有效的散热和防水、防尘。灯具表面进行了耐紫外线抗腐蚀处理，整体灯具达到ip65标准；d、采用单体反光杯配合球状弧面来设计，针对性地将led发出的光控制在需要范围内，提高了灯具出光效果的均匀性和光能的利用率，更能凸显led路灯节能优点。与传统的钠灯相比，可节电60%以上；

e、无不良眩光、无频闪。消除了普通路灯不良眩光所引起的刺眼、视觉疲劳与视线干扰，提高驾驶的安全性；f、启动无延时，通电即达正常亮度，无须等待，消除了传统路灯长时间的启动过程；g、绿色环保无污染：不含铅、汞等污染元素，对环境没有任何污染；h、与太阳能结合是绝好搭档，充分发挥led直流低压工作与节能环保的优点，太阳能光伏板与led光源相结合，太阳能路灯为客户实现最佳性价比和高可靠性。

i、超薄机身，简单时尚，适合旧路路灯改造工程，因旧路路灯灯杆经过多年腐蚀，灯头轻薄为好。

j、模块化设计，可以任意组合不同功率和亮度需求产品，完美的二次光学设计，凸现led优势。

k、灯体设计新颖别致、典雅美观、具有现代照明灯具特点, 安装简单，调节方便。

2、技术指标（产品参数表）

jm-x-001系列led路灯壳、led路灯外壳、路灯外壳、大功率led路灯外壳、新款路灯外壳、大功率led路灯外壳、大功率路灯外壳、led路灯外壳介绍：

1：全新设计的高品质全铝质路灯外壳，外观简约时尚，外表采用阳极氧化、散热装置与灯壳一体化设计，耐腐散热性能良好。该型材散面积大，外型结构美观，防水好，灯体壳体的主体部分可以根据客户的需要订制，功率42w - 210w，每增加一个功率等级加14w，每增加一个功率等级外壳加长60mm。42w的路灯壳尺寸为：l240 × w300 × h74mm。2：外壳结构：特别的路灯外壳结构设计，使风的流通可以加快散热效果，同时降低风阻，减轻灯杆的压力负荷，特别的安装支架结构设计，灯头照射角度可灵活调整。3：结构性防水功能：独特的结构有利于外壳上水流的排出，新型的防水硅胶，能保证灯具的密封性，确保不进水及灰尘；4：优越的散热结构：散热器与灯体一体化，加厚的铝材可以提高即时导热；波浪型散热片可以增加散热面积，有效地提高了散热效果。整个结构中间散热优于两侧，从而起到散热均匀的效果，使整个路灯在使用过程中更加稳定。

产品优点：1：灯壳与散热部分一体化，避免了传统灯壳无法理想解决led散热的弊端。以高导热系数的铝材作为散热主体，外表采用氧化工艺，耐腐的同时确保散热。2：同时灯具防护等级为ip65，确保整灯在不同环境中能长期稳定工作，整灯寿命 > 50000h。3：适用场所：城市快速路 / 主、次干路，支路，工厂，学校，公园，各种住宅小区，庭院等道路照明。

注：外壳已包含钢化玻璃及防水胶套，不包含反光板及铝基板（本公司可配套）。

详细介绍如下：（可随功率的大小改变外壳的长度，宽度与高度不变）名称：42w - led路灯外壳

型号：pj-105-42w 尺寸：（l）240mm x （w）300mm x （h）74mm 钢化玻璃尺寸：（l）240mm

x （w）283mm x （h）5mm 表面处理方式：阳极氧化、静电喷涂 防水胶圈厚度：5.8mm 最大功率210w

防护等级：防水防尘达到ip65 材质：铝合金6063 净重：8kg

配件：铝合金外壳、堵头、支架、防水胶圈、钢化玻璃、不锈钢螺丝 适用场所：适用于隧道、桥梁、公园、雕塑、广场、广告牌等场所照明，尤其适用于绿化、建筑景观的立体面照明。

本公司专业生产led节能灯外壳，包括路灯外壳，隧道灯外壳，投光灯外壳，洗墙灯外壳，日光灯外壳，线条灯外壳