

岩棉双面复合砂浆设备，外墙岩棉砂浆复合设备

产品名称	岩棉双面复合砂浆设备，外墙岩棉砂浆复合设备
公司名称	大城县刘固献中辰机械设备厂
价格	70000.00/台
规格参数	品牌:中辰 型号:zc1200 产地:河北大城
公司地址	大城县刘固献村
联系电话	13146669992 15030662082

产品详情

岩棉双面复合砂浆设备，外墙岩棉砂浆复合设备

1、优越的防火性能：[竖丝岩棉复合板](#)采用的材料均为A级不燃材料。[水泥纤维板](#)判定指标(A级)炉内平均温度 50 ;持续燃烧时间 20s;质量损失 50%。本产品指标分别是炉内平均温度=19 ;持续燃烧时间=0s;质量损失=13%。岩棉的燃烧性能检测结果A级不燃材料。2、良好的保温性能：[复合岩棉板](#)中的是采用优质岩棉复合而成的。标准要求导热系数W/(m , K) 0.044 ;憎水率 98.0%;吸水率 5%;热荷重收缩度 600 ,本产品导热系数W/(m , K)=0.043;憎水率=98.30%;吸水率=3.6%;热荷重收缩度=660 。3、优越的耐候性能和抗冲击性能：复合岩棉板中的饰面板是采用高强耐候的水泥纤维板作为防护层。标准密度g/cm³1.4 < D 1.7,检测密度g/cm³=1.6;标准吸水率 28%,检测吸水率21%;标准抗冻性无破裂无分层,检测抗冻性无破裂无分层;标准耐湿率 0.23%,检测耐湿率=0.13%;标准抗折强度气干 18MPa饱水 14MPa,检测抗折强度气干=19MPa饱水=15MPa;标准抗冲击强度 2.0KJ/m²,检测抗冲击强度=4.0KJ/m²4、干挂安装方便快捷、工期短降低工程造价