

# LED投光灯灯头灯具外壳,厂价,可定做

产品名称	LED投光灯灯头灯具外壳,厂价,可定做
公司名称	佛山齐美铝制品有限公司
价格	137.00/只
规格参数	类型:LED投光灯 型号:QM0060 外径尺寸:100X220 ( mm )
公司地址	中国 广东 佛山市南海区 大沥镇仁厚新村68号
联系电话	86 0757 81187469 13078460516

## 产品详情

类型	LED投光灯	型号	QM0060
外径尺寸	100X220 ( mm )	灯光颜色	黑色 喷沙氧化 银白
材质	铝合金6063	LED颜色	白色
供电电压	220 ( V )	功率	36 ( W )
用途	家装暗槽照明、大楼楼面照明、广告牌背光、立交桥侧壁、公园景观照明、绿化带、护栏等。		

防护等级：ip65，适于户外环境使用。颜色：彩色，有各种变幻效果，可根据客户需要设定，还可连接512控台，详情参看‘技术服务’栏。发光角度：30° 旋转角度：180° 投射距离：20m灯珠：18颗1w大功率led灯珠。芯片：美国旭明芯片，亮度高，寿命长，光衰小。驱动方式：隔离型恒流驱动，减小光衰，使光源更加稳定，使用寿命更长。使用寿命：4万小时以上，期间免维护。灯体材质：氧化铝，坚固耐用；可旋转180°角的安装支架；透明或喷砂玻璃任选。灯体耐酸、耐碱、耐紫外线。透镜：pmma光学透镜，透光性好，无光斑。有全透明和磨砂可供选择。出线：专用防冻防水电缆线，耐高温、耐低温。使用环境温度：-30 —+60 质保期限：一年（期间人为损毁不在质保范围），终身免费维修，质保期外，如需更换元件，收取元件的成本费用。特点：led光源光线柔和，无频闪，亮度高，寿命长，超低能耗。色彩鲜艳，对照射物表面色彩表现力强。适用场合：家装暗槽照明、大楼楼面照明、广告牌背光、立交桥侧壁、公园景观照明、绿化带、护栏等。

1：灯壳与散热部分一体化，避免了传统灯壳无法理想解决led散热的弊端。以高导热系数的铝材作为散热主体，外表采用氧化工艺，耐腐的同时确保散热。2：同时灯具防护等级为ip65，确保整灯在不同环境中能长期稳定工作，整灯寿命 > 50000h.3：适用场所：城市快速路 / 主、次干路，支路，工厂，学校，公园，各种住宅小区，庭院等道路照明。

注：外壳已包含钢化玻璃及防水胶套，不包含反光板及铝基板（本公司可配套）。

详细介绍如下：（可随功率的大小改变外壳的长度，宽度与高度不变）名称：42w - led隧道灯外壳

型号：尺寸：(l) 240mm x (w) 300mm x (h) 74mm 钢化玻璃尺寸：(l) 240mm x (w) 283mm x (h) 5mm 表面处理方式：阳极氧化、静电喷涂 防水胶圈厚度：5.8mm 最大功率210w  
防护等级：防水防尘达到ip65 材质：铝合金6063 净重：7kg  
配件：铝合金外壳、堵头、支架、防水胶圈、钢化玻璃、不锈钢螺丝 适用场所：适用于隧道、桥梁、公园、雕塑、广场、广告牌等场所照明，尤其适用于绿化、建筑景观的立体面照明。

## 大功率led路灯外壳

### 产品简介

jm-x-001系列led路灯壳、led路灯外壳、路灯外壳、大功率led路灯外壳、新款路灯外壳、大功率led路灯外壳、大功率路灯外壳、led路灯外壳介绍：

1：全新设计的高品质全铝质路灯外壳，外观简约时尚，外表采用阳极氧化、散热装置与灯壳一体化设计，耐腐散热性能良好。该型材散面积大，外型结构美观，防水好，灯体壳体的主体部分可以根据客户的需要订制，功率42w - 210w，每增加一个功率等级加14w，每增加一个功率等级外壳加长60mm.42w的路灯壳尺寸为：l240 x w300 x h74mm.2：外壳结构：特别的路灯外壳结构设计，使风的流通可以加快散热效果，同时降低风阻，减轻灯杆的压力负荷，特别的安装支架结构设计，灯头照射角度可灵活调整。3：结构性防水功能：独特的结构有利于外壳上水流的排出，新型的防水硅胶，能保证灯具的密封性，确保不进水及灰尘；4：优越的散热结构：散热器与灯体一体化，加厚的铝材可以提高即时导热；波浪型散热片可以增加散热面积，有效地提高了散热效果。整个结构中间散热优于两侧，从而起到散热均匀的效果，使整个路灯在使用过程中更加稳定。

产品优点：1：灯壳与散热部分一体化，避免了传统灯壳无法理想解决led散热的弊端。以高导热系数的铝材作为散热主体，外表采用氧化工艺，耐腐的同时确保散热。2：同时灯具防护等级为ip65，确保整灯在不同环境中能长期稳定工作，整灯寿命 > 50000h.3：适用场所：城市快速路 / 主、次干路，支路，工厂，学校，公园，各种住宅小区，庭院等道路照明。

注：外壳已包含钢化玻璃及防水胶套，不包含反光板及铝基板（本公司可配套）。

详细介绍如下：（可随功率的大小改变外壳的长度，宽度与高度不变）名称：42w - led路灯外壳

型号：pj-105-42w 尺寸：(l) 240mm x (w) 300mm x (h) 74mm 钢化玻璃尺寸：(l) 240mm

x (w) 283mm x (h) 5mm 表面处理方式：阳极氧化、静电喷涂 防水胶圈厚度：5.8mm 最大功率210w

防护等级：防水防尘达到ip65 材质：铝合金6063 净重：8kg

配件：铝合金外壳、堵头、支架、防水胶圈、钢化玻璃、不锈钢螺丝 适用场所：适用于隧道、桥梁、公园、雕塑、广场、广告牌等场所照明，尤其适用于绿化、建筑景观的立体面照明。

本公司专业生产led节能灯外壳，包括路灯外壳，隧道灯外壳，投光灯外壳，洗墙灯外壳，日光灯外壳，线条灯外壳