

LED洗墙灯外壳灯头灯具外壳,厂价

产品名称	LED洗墙灯外壳灯头灯具外壳,厂价
公司名称	佛山齐美铝制品有限公司
价格	46.00/套
规格参数	类型:LED洗墙灯 型号:QM0059 外径尺寸:72X66 (mm)
公司地址	中国 广东 佛山市南海区 大沥镇仁厚新村68号
联系电话	86 0757 81187469 13078460516

产品详情

类型	LED洗墙灯	型号	QM0059
外径尺寸	72X66 (mm)	灯光颜色	可定做
材质	铝合金6063	LED颜色	可定做
供电电压	220 (V)	功率	16 (W)
用途	家装暗槽照明、大楼楼面照明、广告牌背光、立交桥侧壁、公园景观照明、绿化带、护栏等。		

尺寸：1000mm*72mm*66mm电压：12v-220v功率：18w防护等级：ip65，适于户外环境使用。颜色：彩色，有各种变幻效果，可根据客户需要设定，还可连接512控台，详情参看‘技术服务’栏。发光角度：30°。旋转角度：180°。投射距离：20m灯珠：18颗1w大功率led灯珠。芯片：美国旭明芯片，亮度高，寿命长，光衰小。驱动方式：隔离型恒流驱动，减小光衰，使光源更加稳定，使用寿命更长。使用寿命：4万小时以上，期间免维护。灯体材质：氧化铝，坚固耐用；可旋转180°角的安装支架；透明或喷砂玻璃任选。灯体耐酸、耐碱、耐紫外线。透镜：pmma光学透镜，透光性好，无光斑。有全透明和磨砂可供选择。出线：专用防冻防水电缆线，耐高温、耐低温。使用环境温度：-30 —+60 质保期限：一年（期间人为损毁不在质保范围），终身免费维修，质保期外，如需更换元件，收取元件的成本费用。特点：led光源光线柔和，无频闪，亮度高，寿命长，超低能耗。色彩鲜艳，对照射物表面色彩表现力强。适用场合：家装暗槽照明、大楼楼面照明、广告牌背光、立交桥侧壁、公园景观照明、绿化带、护栏等。该型材散面积大，外型结构美观，防水好，灯体壳体的主体部分可以根据客户的需要订制，功率42w - 210w，每增加一个功率等级加14w，每增加一个功率等级外壳加长60mm.42w的路灯壳尺寸为：l240 × w300 × h74 mm. 2：外壳结构：特别的路灯外壳结构设计，使风的流通可以加快散热效果，同时降低风阻，减轻灯杆的压力负荷，特别的安装支架结构设计，灯头照射角度可灵活调整。 3：结构性防水功能：独特的结构有利于外壳上水流的排出，新型的防水硅胶，能保证灯具的密封性，确保不进水及灰尘； 4：优越的散热结构：散热器与灯体一体化，加厚的铝材可以提高即时导热；波浪型散热片可以增加散热面积，有效地提高了散热效果。整个结构中间散热优于两侧，从而起到散热均匀的效果，使整个路灯在使用过程中更加稳定。 产品优点： 1：灯壳与散热部分一体化，避免了传统灯壳无法理想解决led散热的弊端。以高

导热系数的铝材作为散热主体，外表采用氧化工艺，耐腐的同时确保散热。

2：同时灯具防护等级为ip65，确保整灯在不同环境中能长期稳定工作，整灯寿命 > 50000h.

3：适用场所：城市快速路 / 主、次干路，支路，工厂，学校，公园，各种住宅小区，庭院等道路照明。

注：外壳已包含钢化玻璃及防水胶套，不包含反光板及铝基板（本公司可配套）。

详细介绍如下：（可随功率的大小改变外壳的长度，宽度与高度不变）名称：42w - led路灯外壳

尺寸：（l）240mm x（w）300mm x（h）74mm 钢化玻璃尺寸：（l）240mm x（w）283mm x（h）5mm

表面处理方式：阳极氧化、静电喷涂 防水胶圈厚度：5.8mm 最大功率 210w 防护等级：防水防尘达到ip65

材质：铝合金6063 净重：8kg 配件：铝合金外壳、堵头、支架、防水胶圈、钢化玻璃、不锈钢螺丝 适用

场所：适用于隧道、桥梁、公园、雕塑、广场、广告牌等场所照明，尤其适用于绿化、建筑景观的立体面照明。

1.购买之前请先联系我们，我们会及时回复您，才能使交易顺利进行。2、本厂薄利多销，需要您承担运费，希望您能理解！运费为参考报价，具体运费因运输方式、地区、实际重量而异。多件物品邮寄按照实际产生的费用收取。

3.收到货后，如有疑问或不满意之处，请及时与我们沟通，我们会给您一个很好的解决方式。4.本厂产品图片均为实物拍摄.由于光线、显示器等原因，如实物的颜色与图片略有不符，均以实物为准。我们会尽量将图片的颜色调至与实物最接近。希望您能理解。5.本店的运输包装绝对专业，以确保产品在运输途中的安全性。收到快递时请当快递员面打开包裹检查货物有无破损等问题后再签收,若是破损请拒收并请快递公司退回。谢谢配合！6买家退货必须保证产品的完整性(如：包装材料等)更换时买家必须负责货物在退回途中的安全性，如若破损，责任买家自负。

7双方确定订单后广东省外客户需先支付货款。省内客户支付百分之三十五。方可出货