

# LED路灯灯头灯具外壳,厂价,可定做

产品名称	LED路灯灯头灯具外壳,厂价,可定做
公司名称	佛山齐美铝制品有限公司
价格	480.00/套
规格参数	类型:LED照明灯 型号:QM0058
公司地址	中国 广东 佛山市南海区 大沥镇仁厚新村68号
联系电话	86 0757 81187469 13078460516

## 产品详情

类型	LED照明灯	型号	QM0058
外径尺寸	920 × 306 × 70 (mm)	灯光颜色	氧化喷沙 本色氧化 银白
材质	优质工业铝材	LED颜色	白色
供电电压	220 (V)	功率	196 (W)
用途	高速公路、主干道、次干道、广场、公园、工矿企业		

该型材散面积大，外型结构美观，防水好，灯体壳体的主体部分可以根据客户的需要订制，功率42w - 210w，每增加一个功率等级加14w，每增加一个功率等级外壳加长60mm.42w的路灯壳尺寸为：l240 × w300 × h74mm. 2：外壳结构：特别的路灯外壳结构设计，使风的流通可以加快散热效果，同时降低风阻，减轻灯杆的压力负荷，特别的安装支架结构设计，灯头照射角度可灵活调整。 3：结构性防水功能：独特的结构有利于外壳上水流的排出，新型的防水硅胶，能保证灯具的密封性，确保不进水及灰尘； 4：优越的散热结构：散热器与灯体一体化，加厚的铝材可以提高即时导热；波浪型散热片可以增加散热面积，有效地提高了散热效果。整个结构中间散热优于两侧，从而起到散热均匀的效果，使整个路灯在使用过程中更加稳定。 产品优点： 1：灯壳与散热部分一体化，避免了传统灯壳无法理想解决led散热的弊端。以高导热系数的铝材作为散热主体，外表采用氧化工艺，耐腐的同时确保散热。

2：同时灯具防护等级为ip65，确保整灯在不同环境中能长期稳定工作，整灯寿命 > 50000h.

3：适用场所：城市快速路 / 主、次干路，支路，工厂，学校，公园，各种住宅小区，庭院等道路照明。

注：外壳已包含钢化玻璃及防水胶套，不包含反光板及铝基板（本公司可配套）。

详细介绍如下：（可随功率的大小改变外壳的长度，宽度与高度不变）名称：42w - led路灯外壳

尺寸：（l）240mm x （w）300mm x （h）74mm 钢化玻璃尺寸：（l）240mm x （w）283mm x （h）5mm

表面处理方式：阳极氧化、静电喷涂 防水胶圈厚度：5.8mm 最大功率 210w 防护等级：防水防尘达到ip65

材质：铝合金6063 净重：8kg 配件：铝合金外壳、堵头、支架、防水胶圈、钢化玻璃、不锈钢螺丝 适用

场所：适用于隧道、桥梁、公园、雕塑、广场、广告牌等场所照明，尤其适用于绿化、建筑景观的立体面照明。

led大功率路灯头、大功率路灯外壳材质：采用目前国际一流led用为光源，配合自主研发生产的独特反光板，光效高，分布均匀。整灯采用高导热系数的铝合金作为散热主体，外表采用氧化工艺，耐腐的同时确保散热，同时灯具设计有防尘，防水功能，确保整灯在不同环境中能长期稳定工作。适用场所：高速公路、主干道、次干道、广场、公园、工矿企业、居住区等。3：适用场所：城市快速路/主、次干路，支路，工厂，学校，公园，各种住宅小区，庭院等道路照明。

1：全新设计的高品质全铝质路灯外壳，外观简约时尚，外表采用阳极氧化、散热装置与灯壳一体化设计，耐腐散热性能良好。该型材散热面积大，外型结构美观，防水好，灯体壳体的主体部分可以根据客户的需要订制，功率42w - 210w，每增加一个功率等级加14w，每增加一个功率等级外壳加长60mm.42w的路灯壳尺寸为：l240 × w300 × h74mm.2：外壳结构：特别的路灯外壳结构设计，使风的流通可以加快散热效果，同时降低风阻，减轻灯杆的压力负荷，特别的安装支架结构设计，灯头照射角度可灵活调整。3：结构性防水功能：独特的结构有利于外壳上水流的排出，新型的防水硅胶，能保证灯具的密封性，确保不进水及灰尘；4：优越的散热结构：散热器与灯体一体化，加厚的铝材可以提高即时导热；波浪型散热片可以增加散热面积，有效地提高了散热效果。整个结构中间散热优于两侧，从而起到散热均匀的效果，使整个路灯在使用过程中更加稳定。

产品优点：1：灯壳与散热部分一体化，避免了传统灯壳无法理想解决led散热的弊端。以高导热系数的铝材作为散热主体，外表采用氧化工艺，耐腐的同时确保散热。2：同时灯具防护等级为ip65，确保整灯在不同环境中能长期稳定工作，整灯寿命 > 50000h.3：适用场所：城市快速路/主、次干路，支路，工厂，学校，公园，各种住宅小区，庭院等道路照明。

注：外壳已包含钢化玻璃及防水胶套，不包含反光板及铝基板（本公司可配套）。

详细介绍如下：（可随功率的大小改变外壳的长度，宽度与高度不变）名称：42w - led路灯外壳

型号：pj-105-42w 尺寸：（l）240mm x（w）300mm x（h）74mm 钢化玻璃尺寸：（l）240mm

x（w）283mm x（h）5mm 表面处理方式：阳极氧化、静电喷涂 防水胶圈厚度：5.8mm 最大功率210w

防护等级：防水防尘达到ip65 材质：铝合金6063 净重：8kg

配件：铝合金外壳、堵头、支架、防水胶圈、钢化玻璃、不锈钢螺丝 适用场所：适用于隧道、桥梁、公园、雕塑、广场、广告牌等场所照明，尤其适用于绿化、建筑景观的立体面照明。

本公司专业生产led节能灯外壳，包括路灯外壳，隧道灯外壳，投光灯外壳，洗墙灯外壳，日光灯外壳，线条灯外壳