

耐磨地坪施工 汇卓实业 惠阳地坪

产品名称	耐磨地坪施工 汇卓实业 惠阳地坪
公司名称	惠州市汇卓实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市惠城区三栋镇田心村委会田心河村36号
联系电话	13928336225

产品详情

环境要求及保养维护

1、环氧树脂地坪漆施工时的环境要求：A、基面含水率：在6%以上时不能施工非水性环氧地坪；B、空气中湿度：在85%以上应停止施工；C、施工温度：低于5 应选用特殊配方。

2、环氧树脂地坪漆保养维护：环氧地坪漆是高价值、高质量、高要求的产品，需要细心的保养与维护，正确的使用方法可使地面常保如新，并且可以延长使用年限，措施如下： 凡进入车间人员需换鞋（以免将外面泥砂带入车间而划伤地面）； 凡是硬件，须将其脚用软质塑料或橡胶包裹以免在使用过程中划伤地面； 拖拉栈板需充分将栈板升离地面，转弯时要特别注意栈板角切勿刮伤地面； 清洁地面时需用软质拖把或干湿两用吸尘器，可用清水或清洁剂清洗，但要注意地面湿滑； 若因使用时间较长而造成磨损或刮花，小面积可进行局部修补，若面积较大则建议重新滚涂或镟涂一次。

解决地坪漆缺陷对策：

A、施工温度控制在15~25 ° C之间；不要随意在现场加溶剂。

B、混合好的地坪材料要及时流展在施工基面上，不要一直存放在混合的容器里，涂料接触混凝土被冷却，反应热能及时散发，可以使固化时间变长，混合使用寿命增加；另外，混合使用寿命的关键在于树脂和所选择的固化剂的配比用量，所以要严格根据环境温度的变化来确定固化剂的种类和用量。

地坪漆的次要成膜物质

次要成膜物质也是构成涂膜的重要组成部分，但它不能离开主要成膜物质单独成涂膜。这种成分就是涂料中使用的颜料。在涂料中加入颜料，金刚砂地坪，不仅能使涂膜性能得到改进，并且使涂料品种有所增多。3、辅助成膜物质辅助成膜物质不能构成涂膜或不是构成涂膜的主体，但对涂料的成膜过程（施工过程）有很大的影响，耐磨地坪施工，或对涂膜的性能起一些辅助作用

地坪漆辅助材料：有了成膜物质，颜料和溶剂就构成了涂料，但一般为了改善性能，惠阳地坪，常使用一些辅助材料，环氧地坪施工，涂料中所使用的辅助材料很多，各具特长，但用量很少，一般是百分之几到千分之几或更少。用量虽少，但作用显著。根据辅助材料的功能可分为催干剂，增塑剂，润湿剂，紫外线吸收剂等。以催干剂，增塑剂使用数量较多。以下为地坪漆种类对组成，特征或用途等描述

耐磨地坪施工-汇卓实业(在线咨询)-惠阳地坪由惠州市汇卓实业有限公司提供。惠州市汇卓实业有限公司（www.huizhuo168.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。汇卓实业——您可信赖的朋友，公司地址：惠州市惠城区三栋镇田心村委会田心河村36号，联系人：陈小姐。