

混凝土大型激光整平 昆明混凝土激光整平 汇卓实业

产品名称	混凝土大型激光整平 昆明混凝土激光整平 汇卓实业
公司名称	惠州市汇卓实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市惠城区三栋镇田心村委会田心河村36号
联系电话	13928336225

产品详情

根据GB/T2705-2003《涂料产品的分类和命名》，地坪漆的全名有颜色加上成膜物质名称，在加上基本名称（特性或专业用途）而组成，如淡绿聚氨酯地坪漆、浅灰环氧防静电地坪底漆。

- 1、以成膜物质分类使用最广泛的分类是以主要成膜物质来分类。GB/T 2705-2003《涂料产品的分类和命名》中列出了13种成膜物质，地坪漆中主要的是环氧树脂和聚氨酯，其中还有醇酸树脂、氯化橡胶漆树脂等。
- 2、以分散介质分类一般来说，为了保证良好的施工性能，可在地坪漆配方体系中加入一定的溶剂，混凝土激光整平，以调节地坪漆的粘度，保证施工性。常见的溶剂或分散介质主要有水及脂肪烃、芳香烃、醇、酯、醚、酮、含氯有机溶剂。国家标准GB/T22374-2008《上海望迪涂装地坪材料》按分散介质对地坪漆分为三类，分别是水性地坪漆、无溶剂地坪漆和溶剂型地坪漆。
- 3、化工行业标准的分类化工行业标准HG/T 3829-2006《地坪涂料》把地坪漆按厚度、施工方法和施工位置分成三类，分别是地坪涂装底漆、薄型地坪漆和厚型地坪漆。

地坪漆工程施工工艺：

- 1、地面处理: 依据地面状况做好打磨、修补、除污、除尘；
- 2、环氧底漆：采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力；
- 3、环氧砂浆：用环氧双组份加入适量石英砂，用镬刀均涂布达到所需层数；
- 4、环氧腻子：将环氧双组份加入适量腻子粉，郑州混凝土激光整平，用镬刀将其均匀涂布一至两道，增加地面的平整度；

- 5、环氧色漆：用环氧色漆滚涂一至两道；
- 6、环氧面漆：用环氧面漆滚涂一道，使地面光亮耐磨；
- 7、地坪投入使用时间：涂漆后10-24小时后方可上人，72小时后方可重压。

本公司主要承接设计施工现代化工业厂房的环氧树脂地板、防尘、防腐、防静电地板、环氧树脂自流平地板、环氧树脂薄涂地板、环氧树脂防静电地板、自流平地板、pvc防静电地板、全钢高架防静电地板、停车场、pv球场、防腐工程、进化车间工程、就地板翻新等工程。

地坪漆的日常保养

- (1) 日常清扫可用柔软扫帚或抹布清洁；
- (2) 严重污染时使用中性清洁剂，用抹布水洗，然后用水清洗，混凝土大型激光整平，充分干燥，打一层薄蜡；
- (3) 地面溅溢有酸、碱等化学药品时应及时用水清洗，溅溢的是调味料、油等时则用抹布擦拭；
- (4) 光滑的涂层可用亮光蜡定期保养，保持地坪的长久美观。

混凝土大型激光整平-昆明混凝土激光整平-汇卓实业由惠州市汇卓实业有限公司提供。惠州市汇卓实业有限公司（www.huizhuo168.com）为客户提供“工业地坪安装工程，中央空调的系统设计，安装，维护”等业务，公司拥有“汇卓”等品牌。专注于室内涂料等行业，在广东惠州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：陈小姐。