

匀质板特点 安徽锐斯特建材 马鞍山匀质板

产品名称	匀质板特点 安徽锐斯特建材 马鞍山匀质板
公司名称	安徽锐斯特新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市含山县陶厂镇中石化旁
联系电话	15391996299

产品详情

热固改性聚本板材料简介

热固改性聚本板颗粒防火隔离膜的技术，将阻燃浆料裹覆EPS单体颗粒，形成防火隔离膜，使每一个颗粒形成相对独立的有机颗粒防火单元，遇火焰时能形成断热阻隔连续蜂窝状结构，马鞍山匀质板，阻隔火焰穿透，达到“准不燃”的防火效果。由于产品是分仓热固改性泡沫塑料，市场上称之为“热固改性聚本板”或“热固分仓改性聚本板”。

热固改性聚本板与传统EPS板技术思路 and 方向不同，采用了高分子颗粒防火隔离分仓的发包工艺，与传统的EPS板相比，遇明火时颗粒表面迅速形成闭孔的、连续的蜂窝状阻隔结构，以隔绝氧气、阻止热量的进步传导，达到防止火焰穿透的目的，且表面结碳、无滴落、无卷曲，显著提高了防火性能。

轻匀质保温板设备产品具体特点：

- 1、不燃烧：特种无机胶凝材料，防火
- 2、耐高温：使用温度可以达到1500℃，熔点可以到2500℃以上；
- 3、不变形：高温大火中不软化变形、不滴落流淌、不粉化脱落，大火无蔓延；
- 4、稳定性好：过火后物理强度与保温性能几乎没有损失，保温匀质板，依然可以继续使用。

匀质改性防火保温板在建筑所有需要防水的部位如屋面，地下室，卫生间等浇筑或砌筑匀质改性防火保温板，可省去防水剂，且达到防水，匀质板特点，克服防水涂料易脱落失效的缺点。用其代替防水材料，成本低，寿命长，更具竞争性。

复合聚本板材料：

简单在两个面覆盖砂浆处理，在成型后的EPS板的侧面、顶面和底面分别涂覆1mm~2mm厚度的无机类浆体材料制成，无机类浆体材料多为水泥砂浆或界面剂。

其特点是：

EPS板的生产工艺不变，成型后增加一个涂环节。由于表面无机类材料的隔离作用，可较好地提高EPS板的耐老化性能，匀质板是什么，同时遇到明火情况下，EPS板不与明火直接接触，可有效降低火灾事故的发生。不过其高温会让内部EPS产生浓烟，浓烟一样毒h害很大，是一种权宜之计。

匀质板特点-安徽锐斯特建材-马鞍山匀质板由安徽锐斯特新型材料有限公司提供。“匀质板、发泡水泥板、泡沫玻璃板、抹面砂浆”就选安徽锐斯特新型材料有限公司（www.yunzhibanchangjia.com），公司位于：安徽省马鞍山市含山县陶厂镇中石化旁，多年来，安徽锐斯特建材坚持为客户提供好的服务，联系人：甘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽锐斯特建材期待成为您的长期合作伙伴！