

双登蓄电池GFM-500价格/双登电池2V500AH参数

产品名称	双登蓄电池GFM-500价格/双登电池2V500AH参数
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	20.00/只
规格参数	品牌:双登 型号:GFM-500 产地:江苏
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

产品详情

双登蓄电池GFM-500价格/双登电池2V500AH参数

双登蓄电池充电时正负极充反会有哪些危害？

因為雙登蓄電池正負極閻原料一緻，除了活性精神外，負極閻還增多了硫酸鋇、腐殖酸、炭黑和松香等資料，用來預防負極閻膨脹與氧化。其餘，每一個單格雙登蓄電池的負極閻數又老是比正極閻數多一片，況且負極閻比正極閻略薄。當發展雙登蓄電池的初充電或增補充電時，若不留心極性，會使雙登蓄電池充反，使正、負極幾近都形成粗晶粒的 $PbSO_4$ ，組成雙登蓄電池電荷容量不疊，不能平時事變，乃至招緻雙登蓄電池報廢。因此，充電時未必要注意極性，切弗成極性充反

双登蓄电池在充电时有哪些注意事项？

平日運用不要讓電池超負荷事項。蓄電池的超負荷事變會削減雙登蓄電池的壽命。駕禦正確的雙登蓄電池充電要領很緊張。起首將雙登蓄電池正極接電源正極，電池負極接電源負極。爾後初充電分兩個階段進行：首先用初充電電流充到電解液放出氣泡，單格電壓升到2.3~2.4V為止。此後將電流降為1/2初充電電流，繼續充到電解液放出猛烈的氣泡，電壓間斷3h堅決不變為止。所有充電時日約為45~65h。充電進程中應常測量電解液溫度用電流減半、中斷充電或冷卻的要領，將溫度控制在35~40℃，初充電完結時，若電解液比重分歧劃定規矩，運用蒸餾水或比重為1.4的電解液進行調解排遣。調解排遣後再充電2h，直至比重契合劃守時為止。

