

## 电动法兰软密封蝶阀、对夹式蝶阀等多种样式参看

产品名称	电动法兰软密封蝶阀、对夹式蝶阀等多种样式参看
公司名称	江苏港阀阀门科技有限公司
价格	600.00/台
规格参数	港阀阀门:阀门厂家 D941X:10C 江苏:常州
公司地址	江苏省常州市天宁区青洋北路101号
联系电话	0519-83150-159 18694941626

### 产品详情

密封蝶阀D41X-16C由橡胶密封蝶阀和碳钢或不锈钢阀板、阀杆构成。适用于温度 120 如轻纺、造纸、食品、医药、化工、石油、电力、等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。其主要特点为设计新颖、合理、结构独特，重量轻，启闭迅速。操力矩小，操作方便，省力灵巧。可以任何位置安装，维修方便。密封件可以更换，密封性能可靠达到双向密封零泄漏。密封材料耐老化、耐腐蚀，使用寿命长等特点。

设计标准：GB/T2238-1989法兰连接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78结构长度:GB/T12221-1989  
压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999

#### 二、法兰蝶阀D41X-16C主要技术参数

公称通径

DN ( mm )

50 ~ 1200

公称压力

PN ( MPa )

0.6

1.0

1.6

试验压力

强度试验

0.9

1.5

2.4

密封试验

0.66

1.1

1.76

气密封试验

0.6

适用介质

空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等。

驱动形式

手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。

三、法兰蝶阀D41X-16C主要零件的材质

零件名称

材料

阀体

球墨铸钢、铸钢、合金钢、不锈钢

蝶板

灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料

密封圈

各种橡胶、聚四氟

阀杆

2Cr13、不锈钢

填料

O型圈、柔性石墨O

四、江苏港阀阀门科技有限公司（港阀阀门）产品有：

一、软密封蝶阀（密封面橡胶，乙丙阀座，；阀体材质有：铸铁、球墨铸铁、铸钢、不锈钢；蝶板材质有铸铁、球墨铸铁、铸钢、不锈钢、青铜、DIN1.4469/1.4529、哈氏合金、双相不锈钢2507等）

1.手动软密封蝶阀D71X-10/D41X-10/D71X-10S/S71X-10F DN40-800；

2.涡轮传动软密封蝶阀D371X-10/D341X-10 DN40-1200；

3.气动软密封蝶阀D671X-10/D641X-10 DN40-1200；

4.电动软密封蝶阀D971X-10/D941X-10/D971X-10S/D971X-10F DN40-1200

二、硬密封蝶阀（阀体材质有铸钢、不锈钢，压力1.0-6.4Mpa，连接方式有对夹式、法兰式、焊接式等）

1.手动偏心蝶阀D73H-16C/D43H-16C DN40-300；

2.涡轮传动偏心蝶阀D373H-16C/D343H-16C DN40-1200；

3.气动偏心蝶阀D673H-16C/D643H-16C DN40-1200；

4.电动偏心蝶阀D973H-16C/D943H-16C DN40-1200；

5.通风蝶阀TD41H-6C/TD341H-6C/TD641H-6C/TD941H-6C DN100-1500

TD41W-6P/TD341W-6P/TD641W-6P/TD941W-6P DN100-1500

TD41W-6C/TD341W-6C/TD641W-6C/TD941W-6C DN100-1500

QD41W-6C/QD341W-6C/QD641W-6C/QD941W-6C DN100-1500

QD41H-6C/QD341H-6C/QD641H-6C/QD941H-6C DN100-1500

QD41W-6P/QD341W-6P/QD641W-6P/QD941W-6P DN100-1500

五、我公司蝶阀产品严格按照国家标准生产：

GB/T12238-2008法兰和对夹连接弹性密封蝶阀标准

JB/T8527-1997金属密封蝶阀标准

JB/T8692-1998烟道通风蝶阀标准

六、为确保您的使用要求，订货时请详细说明：

一、新项目用户请提供设计院设计的型号，更换配件用户请提供之前使用的产品型号

二、如没具体型号请提供：1.使用介质及温度；2.工作压力；3.传动方式；4.连接方式；5.结构形式；6.公称通径等