

# 气动三通不锈钢球阀Q642F-25P专业生产技术研发

产品名称	气动三通不锈钢球阀Q642F-25P专业生产技术研发
公司名称	江苏港阀阀门科技有限公司
价格	800.00/台
规格参数	港阀阀门:阀门厂家 Q642F-:25P 江苏:常州
公司地址	江苏省常州市天宁区青洋北路101号
联系电话	0519-83150-159 18694941626

## 产品详情

一、Y型三通球阀概述：本球阀根据工况不同，阀座密封可分别采用软密封、喷焊镍基合金（硬度大于HRC60）、超音速涂钨钴合金（硬度大于HRC70）及特种硬化材料等多种先进工艺，适用各种苛刻工况，软密封适用150 以下工况，硬密封碳钢材质不超过425 ，硬密封不锈钢材质不超过550 。

二、流向结合：Y型三通球阀有相互成120°和两通孔成135°，根据需要可实现对介质流向切换。

三、型号、材料及主要参数：

产品型号

Q42F-16/40C

Q42F-16/40P

Q42F-16/40R

Q42Y-16/40C

Q42Y-16/40P

Q42Y-16/40R

阀体

WCB

CF8

CF8M

球体

WVB+ENP

阀杆/固定圈

2Cr13

304

316

阀座

PTFE/喷焊镍基合金

PTFE/喷焊镍基合金

填料

PTFE+O形圈/金属垫

PTFE+O形圈/金属垫

适用介质

水、油、蒸汽等

酸碱等腐蚀性介质

适用温度

-29 ~ 550

蜗轮Y型三通球阀

Q342F-16C/Q342Y-16C/P/R DN15-200 PN1.6-4.0

气动Y型三通球阀

Q642F-16C/Q642Y-16C/P/R DN15-200 PN1.6-4.0

电动Y型三通球阀

Q942F-16C/Q942Y-16C/P/R DN15-200 PN1.6-4.0

四、Y形三通球阀的主要外形连接尺寸：

## 公称通径DN

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

L

75

90

100

110

120

130

140

160

190

220

275

H

102

115

135

155

185

210

江苏港阀阀门科技有限公司（港阀阀门）主要球阀产品：材质有铸铁、铸钢、黄铜、青铜、不锈钢；连接方式有螺纹、法兰、焊接、卡箍；传动方式有：手动、涡轮传动、气动、电动；压力1.0-6.4Mpa;公称通径：DN15-1200.

具体产品型号如：手动铸钢球阀Q41F-16C/Q41F-16P、螺纹球阀Q11F-16C/P、V型球阀Q47F/H-16C、涡轮球阀Q347F/H-16C/P、气动球阀Q641F-16C/P、电动球阀Q941F-16C/P、一体式高温球阀Q41M-16C/Q941M-16C、船用铜球阀Q41F-16T、螺纹铜球阀Q11F-16T、保温球阀BQ41F/W-16P、三通球阀Q44F-16C/P、对夹式球阀Q71F-16C/P、塑料球阀Q41F-10F/Q41F-10S

我公司球阀产品严格按照国家标准生产：

GB/T 21385-2008金属密封球阀标准

GB/T 15185-1994铁制和铜制球阀标准

GB/T 12237-2007石油、石化及相关工业用的钢制球阀标准

JB/T 8861-2004球阀 静压寿命试验规程标准

为确保您的使用要求，订货时请详细说明：

一、新项目用户请提供设计院设计的型号，更换配件用户请提供之前使用的产品型号

二、如没具体型号请提供：1.使用介质及温度；2.工作压力；3.传动方式；4.连接方式；5.结构形式；

6.公称通径等