

# Q681F-16P电气动卫生级快装球阀，不锈钢卫生级球阀等

产品名称	Q681F-16P电气动卫生级快装球阀，不锈钢卫生级球阀等
公司名称	江苏港阀阀门科技有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	港阀阀门:球阀厂家 Q681F-:16P 江苏:常州
公司地址	江苏省常州市天宁区青洋北路101号
联系电话	0519-83150-159 18694941626

## 产品详情

### 一、Q681F-16P气动卫生级快装球阀产品简介：

Q681F-16P气动卫生级快装球阀/气动卫生级快装球阀/气动卫生级卡箍球阀/电气动卫生级快接球阀/气动卫生级卡盘球阀皆经过了精密的检验流程和严格的品质管理，流道经过精密抛光和除菌处理。阀体采用不锈钢精制而成，流道内壁0.5um（240Grit）电子抛光，保持流体畅通无阻。密封面采用的全包PTFE没有死角，保证卫生且容易清洗。两端为卡箍连接方便拆卸、清洗、维修。广泛应用于啤酒工程、食品工程、化学工程、制药工程、生物工程和污水处理工程等领域。

### 二、气动执行器产品介绍：

#### 作用

#### 电气定位器

气动调节阀重要附件，输入4-20mA信号控制阀门开度大小

#### 输入信号

4-20mA DC

阻抗

250 ± 15ohm

输入压力

1.4 ~ 8kgf/cm<sup>2</sup>

行程范围

0-90°。

防护等级

IP66

气源接口

PT(NPT) 1/4

电源接口

G1/2

可选项

可选防爆型 EX d II BT4 Optional explosion-proof type: EX d II BT4

输出信号：4-20mA 阀位反馈

二位五通/

二位三通电磁阀

用于气动阀门“开启”或“关闭”的电控操作，起切换气源作用。

电压

DC24V、AC220V、AC380V 50HZ；其它电压频率可定制

功耗

AC 启动功率6VA，稳定功率4.3VA

DC 启动功率3W，稳定功率2.6W

防护等级

IP65

安装方式

板式，直接贴在气动执行器

电气接口

PG9连接

工作方式

连续工作

可选项

可选防爆型，防爆等级EXm II BT4

回讯器限位开关

回讯器限位开关盒反馈气动阀门开关位置信号装置

IP67

外壳材质

压铸铝合金

接口尺寸

双1/2寸NPT

限位开关

2 × SPDT (标准)

可选：3 × SPDT、4 × SPDT、0 ~ 1K 、 4-20Ma

可选防爆型 防爆等级EXd II BT4、EXd II CT6

可选磁感应接近式限位开关：P+F、Autonics

空气过滤减压阀

空气过滤减压阀对气源过滤、稳压。使气动阀门得到洁净稳定的气源

材质

有机玻璃、压铸铝

调压范围

0.05 ~ 1.0MPa

滤芯精度

有机玻璃：40微米；铝合金：5微米

G1/4

手轮机构

适用于没有气源场合的情况,起到手动操作的功能

压铸铝合金

接口

符合ISO5211标准，与执行器、阀门直接安装