

厂家来图来样定做非标销轴 订制销钉定位销 滚花销

产品名称	厂家来图来样定做非标销轴 订制销钉定位销 滚花销
公司名称	乐清市希伯仑紧固件有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格尺寸:非标定做销轴 材料:铜铁铝不锈钢销钉 销轴厂家:希伯仑紧固件
公司地址	乐清市翁垟街道华新工业区
联系电话	15706758880

产品详情

希伯仑紧固件 厂家来图来样定做非标销轴 订制销钉定位销 滚花销

定位销，以工件孔作为定位基准，参与限制物体自由度的零件，控制物品在X、Y、Z三个轴向的直线运动，和绕着X、Y、Z的旋转运动的六个自由运动度。在由两部分或更多部分构成的模具中，使模具相邻两部分准确定位而设计的销。

应用

当机体由多个零件联接而成，而各个部分又需在加工装配时保持精确位置时，应采用定位销定位。如剖分式箱体由机盖和机座组成，其上轴承孔的加工具有较高的精度要求，因此在设计时，应在剖分面上设置两个相距较远的定位销，以保证其加工装配精度。

分类及标准

根据其结构不同可分为：小定位销、固定式定位销、可换式定位销和定位插销。

小定位销

标准：GB 2202—80

材料：T8 按 GB 1298—86 《碳素工具钢技术条件》

热处理：HRC55 ~ 60

其他技术条件：按 GB 2259—80 《机床夹具零件及部件技术条件》

固定式定位销

标准：GB 2203—80

材料：D 18mm T8 按 GB 1298—86 《碳素工具钢技术条件》

D 18mm 20 按 GB 699—88 《优质碳素结构钢钢号和一般技术条件》

热处理：T8 HRC55 ~ 60；20 渗碳深度0.8 ~ 1.2mm，HRC55 ~ 60

可换式定位销

标准：GB 2204—80

热处理：T8 HRC55 ~ 60；20 渗碳深度0.8 ~ 1.2mm，HRC55 ~ 60。

定位插销

标准：GB 2205—80

材料：D 10mm T8 按 GB 1298—86 《碳素工具钢技术条件》

D 10mm 20 按 GB 699—88 《优质碳素结构钢钢号和一般技术条件》

其他技术条件：按 GB2259—80 《机床夹具零件及部件技术条件》