

# 尼龙衬板MC尼龙、801尼龙

产品名称	尼龙衬板MC尼龙、801尼龙
公司名称	故城县龙鑫冶金备件有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:PA6 长度:2000 厚度:10-60
公司地址	故城县青年路南首1号
联系电话	0318-6395555 13091199222

## 产品详情

材质	PA6	长度	2000
厚度	10-60	每件重量	50
用途	板卷	最大幅宽	2500

高耐磨---自润滑---稀土含油尼龙衬板

### 一、产品介绍

近年来我公司与国家摩擦材料学会及高分子研究所共同研制出自润滑稀土含油尼龙衬板。可广泛用于冶金、矿石、机械等行业。钢铁厂烧结圆筒混合机沾料是诸多厂家存在的老大难题，沾料过多对混合造粒效果影响极大，采用自润滑含尼龙做为圆筒混合机衬板。能最大限度减轻筒体重，减少混合料对衬板的磨擦，自润滑性能高。尤其在加入澳矿料和增加白灰的用量效益。我厂采用先进工艺和配料方法，独特的稀土油助剂，德国进口主原料，以及独特的动态离心浇铸设备，专业生产冶金行业使用的混合机衬板，煤箱、溜槽、料仓、漏斗衬板，造球盘、盘边衬板等。

### 二、技术指标及性能对比表

单位、	材料		
	自润滑含油尼龙	普通尼龙	锌铜合金
	指标		
密度g/cm <sup>3</sup>	1.15	1.12	9.2
硬度hb	90	70	65
磨擦系数	0.14	0.2	0.27
拉伸强度mpa	86	74	175

压缩强度mpa	125	75	100
弯曲强度mpa	126	100	
冲击强度kj/m <sup>2</sup>	6.5	2.5	1.4
连续耐热温度	170-230	90	
线膨胀系数k-1	$5.5 \times 10^{-5}$	$6.5 \times 10^{-5}$	$1.9 \times 10^{-5}$
吸水率%	0.2	1.9	