

钢结构加工工厂 钢结构 光磊钢构实力雄厚

产品名称	钢结构加工工厂 钢结构 光磊钢构实力雄厚
公司名称	山东光磊钢结构工程股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省兖州市新兖镇经济开发区
联系电话	15898651838

产品详情

钢结构

1. 钢结构设计必须适应现代化建设的需要，贯彻执行国家的技术经济政策，从实际情况出发，合理选用材料和结构方案，使结构方案符合可持续发展的要求，并做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量。

2. 钢结构设计应遵循下列原则：

(1) 建筑钢结构的设计首先应满足生产工艺、建筑功能和形式的要求，并在此基础上做到结构合理、安全可靠、经济节约。为此，结构设计人员应充分了解生产操作过程以及建筑功能和艺术的要求以便和工艺及建筑人员共同商定合理的方案。

(2) 设计钢结构时，钢结构办公楼造价，应从工程实际出发，考虑材料供应情况和施工条件，合理选用材料、结构方案和构造措施，满足结构在运输、安装和使用过程中的强度、稳定性和刚度要求，同时还要符合防火标准，注意结构的防腐蚀要求。在技术经济指标方面，应针对节约材料、提高制作劳动生产率、降低运输费用和减少安装工作量以缩短工期等主要因素，进行多方案比较，钢结构，通过分析，根据具体情况抓主要矛盾以形成综合经济指标佳的方案。

钢结构

钢结构设计应十分重视防锈、防撞以及高温烧损或防火等的保护措施。一般不得因考虑锈蚀、碰撞或高温影响而加大钢材截面或厚度。因此，在设计中应采取下列必要的措施：(1) 除在结构表面涂以防锈涂层外，在构造上要尽扯避免出现难干检查、清刷和油漆之处以及能积留湿气和灰尘的死角和凹槽；严格按除锈等级标准进行基层除锈处理。

(2) 应竭力避免因飘雨、漏雨而使结构经常受潮。

(3) 应选用防锈性能较好的型钢截面，对闭口截面构件应全长和端部焊接封闭。

(4) 对容易受碰撞或高温辐射（或喷溅）之处，必须根据具体情况采取切实可靠的保护措施，以免使结构损伤。

(5) 对有防火要求者应根据耐火等级采取相应的防火保护措施。

防火：防火是厂房建设过程中需要注意的重点问题，发生火灾时一定要确保屋面材料不会着火。一般金属屋面材料不会燃烧，火苗不会穿透金属屋面板。

如果是已经建设好的厂房，可能会涉及到屋面换板的问题。

防渗：主要是防止雨水从外面渗到金属屋面板内，尤其是多雨季节的地方防渗工作一定要做好。雨水一般是通过搭接缝隙或节点进入金属屋面。要做好防渗工作，光磊钢构，达到防渗的功能，钢结构加工工厂，需在螺钉口使用密封垫圈后采用隐藏式固定，在板的搭接处用密封胶或焊接处理，好是用通长的板以消除搭接，在各种节点部位腹胀严密的防水处理。如果防渗工作没做好，可能厂房在以后的使用过程中会遇到各个地方漏水的问题，所以一定要未雨绸缪。

承重：承受施工荷载、雨水、粉尘、雪压、维修荷载。金属屋面板的承重性能与板型的截面特性、材质的强度厚度、传力方式、檩条(副檩条)的间距有关。

钢结构加工工厂-钢结构-光磊钢构实力雄厚(查看)由山东光磊钢结构工程股份有限公司提供。钢结构加工工厂-钢结构-光磊钢构实力雄厚(查看)是山东光磊钢结构工程股份有限公司（www.glgjg.com.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李敏。