

# 纤维水泥平板 穿孔纤维水泥平板吊顶 池州澳邦建材

产品名称	纤维水泥平板 穿孔纤维水泥平板吊顶 池州澳邦建材
公司名称	池州澳邦建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省池州高新技术产业开发区三大洲路和栖云路交界处
联系电话	13812744972

## 产品详情

### 纤维水泥平板

纤维水泥平板纤维水泥压力板和硅酸钙板的区别：

纤维水泥平板纤维水泥压力板是水泥、纤维等原材料制浆后抄取成型经几千吨压机压制而成。硅酸钙板是以硅质和钙质加纤维材料制浆成型后，在高温环境下产生化学反应生成的。

在国外硅酸钙板和纤维硅酸钙板统称为纤维水泥制品，在国内分得较为细致。最关键的区别在于硅酸钙板是化学产品，纤维水泥板是物理产品。

硅酸钙板是轻质高强的板材，纤维水泥平板应用范围，密度、强度等方面的划分较为细致，应用范围更为细化，由于纤维水泥板的水泥的很多组分无法控制，所以其密度划分很粗燥，范围较大，简而言之就是硅酸钙板是精细型产业，纤维水泥板是粗放型的产业

### 纤维水泥平板

纤维水泥平板4.使用螺钉的规格应根据选用龙骨的种类、规格决定，并根据选用大幅面纤维水泥压力平板的厚度，纤维水泥平板，由设计人员确定螺钉的直径与长度。

5.在将大幅面纤维水泥压力平板与龙骨固定时，手电钻的钻头直径应选用比自攻螺钉直径小0.5-1mm的钻纤维水泥平板

头打孔，固定后钉头处要及时涂上底漆或腻子。防止钉头在喷涂或贴装饰材料前生锈而影响面层美观。

6.在对大幅面纤维水泥压力平板板面进行喷、涂、贴各种装饰面层材料前，必须用砂纸或手提式平面磨光机清除板面上的尘土油垢，严禁将保管不当，经过雨淋水浸未进行适当干燥处理的潮湿板使用，以防板材扭曲变形。

7.对大幅面纤维水泥压力板吊顶、隔墙的安装（特别是对有嵌缝刮腻子吊顶工程）均应当在其它管线、风道工序完成后进行，以避免工人进入龙骨变形造成被刮的嵌缝腻子开裂。纤维水泥平板

### 纤维水泥平板高密度纤维水泥外墙板安装

纤维水泥平板高密度纤维水泥外墙板的选用：1200\*2400\*12mm、1200\*2400\*15（如是纤维水泥板的被拴和干挂方案可以联系我们，免费提供技术指导）纤维水泥平板

纤维水泥平板1.在用大幅面高密度纤维水泥外墙板做内外墙板、吊顶板时，主要配以轻钢龙骨、木龙骨骨架等，由于该板板面平整、光洁，故严格要求龙骨骨架安装平整稳固定.纤维水泥平板

纤维水泥平板2.高密度纤维水泥外墙板的施工步骤：大幅面纤维水泥压力板固定在龙骨上，纤维水泥平板吊顶做法，其龙骨间距一般为600mm，穿孔纤维水泥平板吊顶，当墙体高度超过4m时，按设计计算确定。

纤维水泥平板3.用自攻螺丝钉固定大幅面纤维水泥压力板，其钉距：吊顶板为150-200mm，墙板一般为200-300mm，钉孔中心与板边缘距离：吊顶板10-15mm，墙板10-15mm。

纤维水泥平板-穿孔纤维水泥平板吊顶-池州澳邦建材(优质商家)由池州澳邦建材有限公司提供。纤维水泥平板-穿孔纤维水泥平板吊顶-池州澳邦建材(优质商家)是池州澳邦建材有限公司（[www.czaifuxi.com](http://www.czaifuxi.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：费海方。同时本公司（[www.czaifuxi.com](http://www.czaifuxi.com)）还是从事安徽纤维水泥平板，浙江纤维水泥平板，江苏纤维水泥平板的厂家，欢迎来电咨询。