

水晶卷帘门加工 宏伟门业卷帘门销售 保山水晶卷帘门

产品名称	水晶卷帘门加工 宏伟门业卷帘门销售 保山水晶卷帘门
公司名称	昆明宏伟门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区南亚五金机电市场
联系电话	13608807258

产品详情

防火卷帘门的安装要求和使用说明

- 1、安装卷帘门的洞口上部不得设有通风管、水管等；
- 2、卷帘门安装好后，水晶卷帘门加工，安装吊顶，吊顶边缘应离帘板50mm，以免摩擦；
- 3、调试及使用时，严禁底部 站人。电器设施不得擅自拆搬；
- 4、根据消防管理规定；
- 5、每季度在例行消防安全检查时一定要不能漏检启动电机的链条润滑油，这也是好多物业单位，保山水晶卷帘门，或者消防单位在检查时疏漏的一个重要环节。

昆明宏伟门业有限公司生产定尺4寸、5寸镀锌管、销售卷帘门、防火卷帘门、防火电机、彩卷，交、直流电机、防火卷帘门导槽、抗风门片、手动、电动门导槽、卷帘门全套配件。我们本着“以质量求生存，以信誉求发展”的原则。欢迎客户来人来电洽谈！

1、坚固耐用、外形美观高强度、高韧性、耐腐蚀铝合金双（单）层帘片，6063T5铝合金材质，抗击打、防划伤，阻挡门外恶意侵入，安全防护更有效。外表采用静电粉末喷涂工艺，水晶卷帘门多少钱，耐候性强、抗老化、抗雨水、抗腐蚀，使用寿命在20年以上。

2、个性化的设计

根据您的实际安装洞口的尺寸明确到毫米生产、提供产品。并且帘片有36种色彩选择，水晶卷帘门安装，最普遍的颜色主要有白色、灰色。

3、适用的安装空间

卷帘门适合于任何安装洞口，卷帘门收卷在安装洞口上方，只需占用洞上部的高度空间。

昆明宏伟门业有限公司生产定尺4寸、5寸镀锌管、销售卷帘门、防火卷帘门、防火电机、彩卷，交、直流电机、防火卷帘门导槽、抗风门片、手动、电动门导槽、卷帘门全套配件。我们本着“以质量求生存，以信誉求发展”的原则。欢迎客户来人来电洽谈！

所有的防火卷帘应该每周做一次检查和试验，试验内容包括：

- (1) 防火卷帘两侧的手动按钮的升、降、停试验。防火卷帘应能按照指令运行，运行应平稳，无阻滞，更不能出现帘板运行速度不均匀、帘板堆积现象。
 - (2) 模拟火灾信号进行联动试验。要求防火卷帘应能按照正常程序下降，消防控制室显示的内容、部位应与实际一致。
 - (3) 防火卷帘逃生功能试验。防火卷帘处在联动状态下降到底后，按动防火卷帘两侧的任意一个手动按钮，防火卷帘应能够上升到达限位后（或者经延迟）重新下降到底。
 - (4) 手动应急装置的试验。使用手动拉链提升防火卷帘，使用手动速放装置下放防火卷帘，防火卷帘应能顺利运行。
 - (5) 检查防火卷帘外观是否完好，帘面是否有损伤。
 - (6) 检查防火卷帘的封堵是否完好，有无破坏现象。
- 以上检查应认真做好记录，对发现的问题应及时解决，不留隐患。 [3]

昆明宏伟门业有限公司生产定尺4寸、5寸镀锌管、销售卷帘门、防火卷帘门、防火电机、彩卷，交、直流电机、防火卷帘门导槽、抗风门片、手动、电动门导槽、卷帘门全套配件。我们本着“以质量求生存，以信誉求发展”的原则。欢迎客户来人来电洽谈！

水晶卷帘门加工-宏伟门业卷帘门销售-保山水晶卷帘门由昆明宏伟门业有限公司提供。水晶卷帘门加工-宏伟门业卷帘门销售-保山水晶卷帘门是昆明宏伟门业有限公司（www.kmhwjlm.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：解总。