

可再分散性乳胶粉

产品名称	可再分散性乳胶粉
公司名称	大城县毕演马锦民保温设备厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	大城县毕演马
联系电话	86 0316 3288733 15732698333

产品详情

可再分散型胶粉可分为：苯乙烯-丁二烯+共聚物、叔碳酸乙烯共聚物、乙烯-醋酸乙酸共聚物等，并以此为基础接枝有机硅、月桂酸乙烯等改善性能同的改性措施使可再分散胶粉具有耐水、耐碱、耐侯以及柔性等不同的性能。含有月桂酸乙烯和有机硅，可使胶粉具有良好的疏水性。高度支链化的叔碳酸乙烯酯，具有较低的Tg值，很好的柔性可再分散型胶粉由特制聚合物乳液经过喷雾干燥加工而成。在加工过程中，保护胶体、抗结硬剂等成为不可缺少的助剂。可再分散型胶粉由特制聚合物乳液经过喷雾干燥加工而成。在加工过程中，保护胶体、抗结硬剂等成为不可缺少的助剂。经过干燥后的胶粉是一些聚集在一起的80~100mm的球形颗粒。可再分散性乳胶粉具有极突出的防水性能，粘结强度高，增加砂浆的弹性并有较长之开放时间，赋予砂浆优良的耐碱性,改善砂浆的粘附性/粘合性、抗折强度、可塑性、耐磨性能和施工性外，在柔性抗裂砂浆中更具有较强的柔韧性。包装净重25千克纸塑复合袋；其它包装按客户要求定。贮存贮存于30 以下干燥阴凉环境，防止受潮，避免高温下受压。保质期240天。如超过保期产品结块仍可继续使用。

可与水凝性黏结剂混合，配成合成树脂改性的预混料，使用时只需加入水即可，这不但避免在工地混配时出现差错，也可提高产品搬运处理的安全性。可再分散乳胶粉用途：可再分散性乳胶粉主要应用于：内外墙腻子粉、瓷砖粘结剂、瓷砖勾缝剂、干粉界面剂、外墙外保温砂浆、自流平砂浆、修补砂浆、装饰砂浆、防水砂浆外保温干混砂浆中。

我们的地址：大城县毕演马电话：86 0316 3288733联系手机：15732698333 期待您的咨询