

上海空压机租赁方案

产品名称	上海空压机租赁方案
公司名称	上海贤易机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:阿特拉斯 型号:ZT132 产地:无锡
公司地址	上海市金山区亭林丰盛路129号
联系电话	021-51879682 13524352331

产品详情

上海空压机租赁方案涵盖空压机租赁选型、空压机技术参数、我们按照阿特拉斯品牌空压机来对比，阿特拉斯品牌空压机有哪些优势呢？

阿特拉斯·科普柯空压机螺杆机头涂有行业认可的涂层，使间隙更小，延长使用寿命。下面为您介绍接线端子在空压机领域的应用。在冶金、化工、电力、市政供水和采矿等行业广泛应用的泵类负载，占整个用电设备能耗的40%左右，电费在自来水厂甚至占制水成本的50%。这是因为：一方面，设备在设计时，通常都留有一定的余量；另一方面，由于工况的变化，需要泵机输出不同的流量。

高压变频系统单元串联多电平PWM电压源型变频器接线端子，采用若干个低压PWM变频功率单元串联的方式实现直接高效。

空压机租赁方案中采用阿特拉斯GA系列有哪些特点：

GA系列空压机符合 ISO 9001、ISO 14001 和 ISO 1217 认证标准。以低运行成本实现长时间无故障运行先进的设计采用最新一代喷油螺杆转子降低了能源成本

采用卓越的螺杆转子和高效电机，生命周期成本得以降低。变速驱动使能源成本平均降低35%集成空气系统

GA WorkPlace 现场型压缩空气系统交付后即可使用，无需单独的压缩机房。这款集成式空气处理设备具有噪声低、紧凑小巧的特点。集成选件可显著减小压降，从而实现节能易于安装

GA 5-500 空压机采用紧凑的集成式设计，将内部管道、冷却器、电动机、润滑和控制系统全部集成到一个即插即用型机组中。具有安装无故障、调试时间短的特点。插上电源便可投入使用集成式空气处理系统

GA FF 全性能机型内置干燥机和油水分离器，旨在保护您的压缩空气网。这种优质空气可延长设备的使用寿命、提高效率并确保您的最终产品质量

流量 FAD30.2 m³/h - 5,076 m³/h 安装电机功率 5 kW - 500 kW 工作压力 7.5 bar(e) - 13 bar(e)

阿特拉斯无油压缩空气具有哪些优势？

经认证100%无油压缩空气

杜绝任何污染、不安全产品以及运行中断导致损失的风险。零级无油压缩机食品饮料行业的质量标准

我们位于比利时安特卫普的无油压缩机厂通过了 ISO 22000 认证。我们所有的 Z 系列零级无油空气压缩机以及相关的干燥机及过滤器均符合该食品安全管理体系节能高达35%

高效设计。选用我们的 VSD 变速驱动、能源回收系统以及零能耗 MD 干燥机，节省更多能源快速简单设置

集成干燥机、VSD 变速驱动和能源回收系统的即插即用式机组。保证安装简便、成本低且能够快速启动100%无油、100%可靠

选用我们的专利组件不锈钢冷却器、AGMA A5/DIN 5 齿轮和最新变频驱动系统，实现耐久寿命。我们拥有让您安心的质量控制体系，每个装置都会经过检测全球定位、本地化服务

我们的售后产品组合能够让您以低的运行成本实现完好率和可靠性

流量 FAD0 m³/h - 0 m³/h 工作压力 3.5 bar(e) - 13 bar(e) 安装电机功率 15 kW - 900 kW