

瓷砖粘接剂胶粉

产品名称	瓷砖粘接剂胶粉
公司名称	大城县毕演马锦民保温设备厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	大城县毕演马
联系电话	86 0316 3288733 15732698333

产品详情

砖粘结剂专用胶粉是一种以水泥作为胶凝剂、添加高分子聚合物和无机粉料作保水剂、粘结剂而制成的新型瓷砖粘结剂，也可适用于瓷砖的薄层粘结。适用范围

本瓷砖粘结剂可广泛应用于混凝土砂浆墙面、地面以及各类墙板表面上粘结瓷砖。产品说明

- 1.粘结强度高。粘结强度高约是纯水泥的2~3倍。
- 2.施工性能好。本品具有良好的保水性、和易性、抗流坠性，可调整时间可达卡20分钟左右。
- 3.节约成本。由于本粘结粉属于薄层粘结，可大大减少用量，节约成本。
- 4.良好的耐久性。本品具有一定的柔韧性并且由于是薄层粘结，抵抗变形的能力增强，因此具有良好的耐久性。

使用方法及注意事项 1.基层处理：基层要求坚实平整，无浮灰、松软层和油污，大的空洞需预先修补。 2.料浆配制：将瓷砖粘结粉徐徐加入一定量的水中，水灰比约1：4，边加入边搅拌到适宜的稠度为止，静置10Min后再搅拌均匀即可使用，注意在料浆配制时，一次不可配制太多，以初凝（5h左右）前用完为好。 3.瓷砖粘结：将搅拌好的料浆用齿形镘刀涂在基面上，使之均匀分布并梳成条纹状，以便空气的排除，在瓷砖背面薄刮一层料浆，在基层料浆干燥前将瓷砖粘结在基面上，注意瓷砖的整个背面与瓷砖粘结剂完全密合，不留空隙。瓷砖粘结前一般不需要泡水预湿，只需将瓷砖表面浮土清理干净即可。 4.勾缝、清洗：与传统的操作工艺相同，但要保证勾缝密实、饱满、光滑。

我们的地址：大城县毕演马电话：86 0316 3288733联系手机：15732698333 期待您的咨询