

# 宝塔线包装机宝塔线热收缩包装机

产品名称	宝塔线包装机宝塔线热收缩包装机
公司名称	青岛青微包装机械有限公司
价格	68000.00/台
规格参数	
公司地址	青岛市四方区鞍山二路36号1栋3单元602户
联系电话	053284852230 15166054655

## 产品详情

### 宝塔线包装机宝塔线热收缩包装机

青微系列伺服控制自动包装机是采用先进的伺服控制技术，自行开发研制的新一代自动包装机。青微伺服宝塔线包装机适用于宝塔线、针织线、缝纫线等上百种产品的外层热收缩包装。

### 详情

青微伺服宝塔线包装机适用于宝塔线、针织线、缝纫线等上百种产品的外层热收缩包装。

#### 一、宝塔线包装机产品介绍：

2. 本公司的宝塔线包装机采用进口伺服电机及控制器，操作简单，使用寿命长。通过在7寸大触摸彩色屏上操作，即可调节，大大节省包装材料；包装机噪音小，包装速度快，成品率及包装的美观度更高，更具人性化。

4. 宝塔线包装机与产品接触部分均为304不锈钢板制成，工作台、成型器为2.5mm厚不锈钢；输送链条为不锈钢链条。

6. 配备7寸大型彩色液晶触摸屏，速度、袋长、切点位置检测等都可在界面上直接显示、操作，更加人性化。

8. 新型横封装置，封接完美，不粘刀,不浪费包膜，使用寿命长，便于清洁。横封切刀采用高强度高硬度合金钢制作，耐磨损，不变形，切断锋利。管式加热器的采用，保证切刀加热更均匀，废品率极低，产品包装效果更美观。

2. 感应防切物功能，彻底结束了因物料错位造成的切料现象，包装成品率高。

4. 产品参数记忆功能，更换不同包装产品触摸显示屏一键调整。（方便快捷，员工操作简单易懂）

6. 包装范围广，多规格产品可一台设备完成，为企业节省开支。

8. 检测包装耗材用完时，自动停机。

1、特氟龙网带采用德国技术生产的网带热交换迟缓，携带热量少，具有耐高温，耐磨，抗拉伸等诸多优点，成为包装行业的主流配置

3、不锈钢网网带：该网带具有网面平整、强硬度高、抗腐蚀性强、抗拉强度大、透气性能好、不易变形、经久耐用等特殊功能，适合于质量较大，带有腐蚀性的行业使用。

#### 四、宝塔线包装机技术参数：

包装机尺寸：长7100\*宽1000\*高1700MM

包装材料：POF,PVC,PE等热收缩膜

#### 五、宝塔线包装机热收缩炉特点及参数：

2.两台大功率电机，保证足够循环风量

4.采用原装进口变频器控制，无级调速

6.原装进口隔热廉，大大减少热能损耗

8.配有底角螺栓，可与不同高度生产线配套使用

10.蜗轮蜗杆减速机及大功率电机确保运输平稳、无抖动

12.特别设计的风道系统，产品受热均匀

炉腔尺寸：300\*200\*2000 mm

电源及总功率：3相4线/380V/16.2KW