

超五类拖链网线STP

产品名称	超五类拖链网线STP
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	6.58/米
规格参数	认证:CE/UL认证 电压:300V 特点:高柔性
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

拖链网线，超五类拖链网线STP线缆结构

导体材质：多股纯无氧裸铜丝绞合，符合VDE0295CLASS 6标准

导体结构：7/0.19(±0.004)mm

绝缘材质：HDPE(高密度聚乙烯)

绝缘平均厚度：0.20mm

绝缘最薄点：0.17mm

绝缘外径：0.95 ± 0.05mm

绝缘颜色：(橙白,橙) (绿白,绿) (蓝白,蓝) (棕白,棕)

护套材质：丁晴弹性体/聚氨酯材料

拖链网线电气特性：

使用温度：额定温度: -20 ~+80

特种订制聚氨酯外护套拖链网线适用温度：-55 至120

耐弯曲寿命300万次以上

弯曲半径：拖链网线持续移动弯曲半径最小可达 $5 \times D$

拖链网线适用场合：

采用多股纯铜丝绞合超五类网线，8芯4组双绞双屏蔽系列。鉴于其特殊柔性结构设计，适用于无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装，特别是工业环境使用下的频繁弯曲场合需要屏蔽无差异和信号稳定的信息传导与监控,能有效抵抗电磁波干扰。

拖链网线，超五类拖链网线STP