

## 回转窑窑尾厂家的用途和特点

产品名称	回转窑窑尾厂家的用途和特点
公司名称	河北硕晟环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	廊坊市广阳区彭庄工业园
联系电话	18733661585 18733661585

## 产品详情

回转窑的分类：按照外型分分为变径回转窑和通径回转窑，按照用途分可以分为水泥回转窑、陶粒砂回转窑、高岭土回转窑、石灰回转窑等，按照供能效果不同又分为燃气回转窑，燃煤回转窑，混合燃料回转窑。回转窑的窑体与水平呈一定的倾斜，整个窑体由托轮装置支承，并有控制窑体上下窜动的挡轮装置，传动系统除设置主传动外，还设置了在主电源中源断时仍能使窑体转动，防止窑体弯曲变形的辅助传动装置，窑头、窑尾密封装置采用了先进的技术，保证了密封的可靠性。

回转窑按照外型分变径回转窑和通径回转窑，按照用途分可以分为水泥回转窑、陶粒砂回转窑、高岭土回转窑、石灰回转窑等，按照供能效果不同又分为燃气回转窑，燃煤回转窑，混合燃料回转窑。回转窑主要由传动装置、托轮支承装置、托挡轮支承装置、筒体、窑头、窑尾以及密封装置等组成。以前复合柔性密封结构往往只用于窑头使用，而窑尾常使用石墨块或汽缸式密封结构，由于复合柔性密封性能优越，价格适中，现在很多厂家都在窑尾也采用了复合柔性密封结构，并取得了很好的密封效果，其中，复合柔性迷宫密封结构在皖维5000t/d生产线运行了7年，各项性能良好。复合柔性密封结构有着其独特的优越性能和特点。

回转窑在生产过程中，静止的窑罩与转动的筒体间有缝隙，回转窑窑尾厂家，从缝隙处产生漏风漏灰现象。为了解决漏风漏灰对环境的污染，采用回转窑密封解决漏灰。早期使用钢性密封，如气缸式，挡板式，石墨块等。随着对回转窑不规则运动的了解，现以普遍采用柔性密封。如双柔式密封、自润滑柔性密封、高温耐磨密封、柔性一体密封、迷宫柔性密封等多种密封方式。柔性密封的优点是能很好的随着窑体轴向径向的偏摆，密封始终紧贴筒体，达到优质密封的要求。回转窑密封装置由非标件及密封组成，非标件包含，立体法兰、连接套、摩擦套、锥体法兰、漏灰斗组成。回转窑密封由耐磨板、高温复合板、防护板、挂钩、钢丝绳、配重等组成。安装回转窑窑尾厂家先安装底层耐磨板，用螺栓固定在锥体法兰上，一端与摩擦套摩擦密封。角度以面摩擦为好。安装完底层耐磨板后把复合板按孔压在底层耐磨板上，不要用螺母固定，接着装上防护板，用螺母固定。每隔1米上一个钢丝绳挂钩。然后在窑体两面适当位置焊接配重支架。钢丝绳绕回转窑一周半从两端穿过滑轮，下挂配重。

回转窑窑尾厂家的用途和特点由河北硕晟环保科技有限公司提供。回转窑窑尾厂家的用途和特点是河北硕晟环保科技有限公司（[www.lfytmf.com](http://www.lfytmf.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：常经理。同时本公司（[www.lfssymf.com](http://www.lfssymf.com)）还是从事回转窑密封，回转窑窑头密封，回转窑窑尾密封的厂家，欢迎来电咨询。