

福耐姆智能传输系统 链板线尺寸 南京链板线

产品名称	福耐姆智能传输系统 链板线尺寸 南京链板线
公司名称	福耐姆智能传输系统（苏州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州相城区华阳路169号
联系电话	13862083148 13862083148

产品详情

相比较其他输送设备，链板输送机具有以下优势：

传动系统选用精密硬齿面减速器、重载弯板链与液力偶和器，使得驱动系统的结构相当紧凑，特别适应于链板输送机械驱动系统的动力传递，滚筒线链板线，运转更平稳，噪音更低。机壳底部也是很容易出现磨损的地方，为了延长链板输送机的使用寿命，上海昱音机械在底部增装4片耐磨板，底部更耐磨，阻力更小。整体刮板链强度高：刮板链采用外链板折弯代替在链板中间加焊钢筋的做法，解决原来钢筋焊接不牢固的缺点，能够有效满足链板输送机高负荷运转所带来的损耗，使用寿命更长。

福耐姆智能传输系统（苏州）有限公司主要生产设备有：皮带输送机、倍速链输送机、滚筒输送机、链板输送机、网带输送机、转弯输送机、升降机、积放辊轮输送线等。

物流输送滚筒输送机的使用也是具有一定的技巧的，只有将各种情况考虑进去了，才能更好的对其进行使用及维护，保证设备的正常运转，减少停机造成的损失。所以大型、长距离的物流输送滚筒输送机配备配套的电气控制装置是必不可少的物流输送滚筒技术整理发布。

福耐姆智能传输系统（苏州）有限公司是一家中美合资拥有相当实力的专业生产输送类产品的公司，我们自己的标准模块化产品，同时也可根据您的要求定制。公司坐落于苏州相城区，南京链板线，地理位置优越。

食品输送机-传动滚筒的设计难点

食品输送机传动滚筒的大位移出现坐标点上，链板线尺寸，即在滚筒壳中心部位靠近驱动端的滚筒外表面，大值为零点零六毫米。传动滚筒的应力主要集中在轴与轴接触接触的轴肩处、胀套与轮毂连接处、轮毂与辐板连接处以及滚筒表面。大等效力在点上，即轴与轴承连接内侧，链板线生产，大等效力，根据强度理论大米塞斯的等效力、材料许用应力、传动滚筒轴，采用四十五号钢调质处理。显然，传动滚筒轴符合强度要求，整个传动滚筒也能够满足强度要求。

福耐姆智能传输系统(图)-链板线尺寸-南京链板线由福耐姆智能传输系统（苏州）有限公司提供。福耐姆智能传输系统(图)-链板线尺寸-南京链板线是福耐姆智能传输系统（苏州）有限公司（www.flexmove-cn.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：倪彬。