

津塘阀门公司JVT牌-脱硫无销蝶阀WD71X-16

产品名称	津塘阀门公司JVT牌-脱硫无销蝶阀WD71X-16
公司名称	天津市津塘阀门制造有限公司
价格	300.00/台
规格参数	JVT:JVT WD71X:1.6MPa 天津市:东丽区
公司地址	天津市东丽区金钟街徐庄村外环线旁
联系电话	022-26325687 15522810782

产品详情

WD71X-16脱硫蝶阀是用圆盘式启闭件往复回转90度左右来开启、关闭和调节流体通道的一种阀 脱硫蝶阀门。脱硫蝶阀不仅结构简单、体积小、重量轻、材料耗用省，安装尺寸小，而且驱动力矩小，操作简便、迅速，并且还可同时具有良好的流量调节功能和关闭密封特性，是近十几年来发展快的阀门品种之一。脱硫蝶阀必须满足腐蚀，磨损，流速，温度等几点要求。各种矿物燃料均含硫。特别是煤，燃烧后生成大量SO₂，严重污染空气。为控制污染，有效的办法是烟气脱硫。包括我国在内，目前世界上应用广的是“石灰（石灰石）—石膏”湿法脱硫技术。这一工艺系统中，涉及多种腐蚀介质，且含颗粒物料，对设备产生强烈的腐蚀和磨损。因此对阀门的材料和结构形式有特殊要求。[1] 零件材料

阀体：灰铸铁、球墨铸铁、碳钢

板：碳钢包覆橡胶、碳钢包覆氟塑料、不锈钢 双相不锈钢板 1.4529、2507、C276

阀座：天然橡胶、三元乙丙橡胶 阀杆：不锈钢、2Cr13、304 性能指标使用寿命：脱硫蝶阀在使用1

0,000次以上，仍然能够保证关闭时“不透气” 压降：如果压降太大，会增加能量消耗。但是，应该

知道的是，阀门并不是管道系统产生压降的因素，导致压降的产生还有下列因素。管道的流体截面。

管道内壁的摩擦力。通过部件时流向的改变。脱硫蝶阀的流体特性相当于截止阀的三倍甚至更高，相

当于同样尺寸的闸阀的75%。通用性：脱硫蝶阀通过开启/关闭和节流/平衡来对管道系统进行控制

和调节。与闸阀或截止阀相比，脱硫蝶阀具有更好的“通用性”。由于脱硫蝶阀能够采用各种表面处理

技术和选择弹性材料管道，所以脱硫蝶阀具有极强的化学防腐性能。优缺之处 脱硫蝶阀的优点

1、启闭方便迅速、省力、流体阻力小，可以经常操作。 2、结构简单，体积小，重量轻。

3、可以运送泥浆，在管道口积存液体少。 4、低压下，可以实现良好的密封。 5、调节性能好。

脱硫蝶阀的缺点 1、使用压力和工作温度范围小。 2、密封性较差。

通风阀门.气动阀门、电动阀门、脱硫阀门.供水阀门.通风阀门.不锈钢阀门-球阀.蝶阀.适用介质-

天津市津塘阀门制造厂家.

天津市津塘阀门制造有限公司-阀门控制方式-电动.气动阀门.

气动蝶阀-气动阀Q641F-天津气动风阀D641W.天津气动球阀.

TS特种设备制造许可证-JVT天津市津塘阀门制造有限公司.

气动法兰蝶阀-气动隔膜阀.天津电动风阀D641W.天津电动闸阀.

电动蝶阀-JVT天津市津塘阀门制造有限公司.D971X.D941X.

不锈钢闸阀-天津不锈钢Z41W-16P闸阀的主要特点.304.316.

天津脱硫蝶阀-津塘-脱硫蝶阀专业生产厂WD71X-16ZB.1.4529.

天津闸阀-闸阀铸钢Z41H-25C的使用说明及其它.Z61Y-320C.

天津蝶阀制造专业厂-天津市津塘蝶阀厂家D343H.D373H.D943H.

电动法兰蝶阀-电动球阀-电动截止阀-电动水阀.自来水管道路.

电动通风蝶阀生产厂家-多叶风阀-电动大口径通风蝶阀操作方法.

天津电动蝶阀-电动调节蝶阀一体化.D971X.D941X.D943H.D973H.

天津脱硫阀门厂家-(津塘)JVT阀门制造厂.脱硫蝶阀W341X

不锈钢阀门材质304.CF8M-双项不锈钢蝶阀D71X-16P.D41X-16P.

球阀Q41F-16C.Q347F-16C.Q341-16P的安装|球阀安装注意事项.

球阀维修注意事项-津塘阀门电动球阀Q941F.Q911F-64P维修.

津塘JVT订货流程-天津市津塘阀门制造有限公司.电磁阀DF1.

电动调节阀一体化阀门企业.津塘阀门公司.天津阀门专业厂家.

特种设备制造许可证(企业)天津市津塘阀门制造有限公司.

津塘JVT生产企业(津塘阀门公司)供暖.化工.建筑.电力.

全国阀门需求量大,阀门供应厂家天津市津塘JVT老生产厂家.

天津市津塘阀门制造有限公司.电动阀门.气动阀门.手动阀门.

阀门中国的阀门行业发展情况.GL41H.Y42F.G41J.A41H.Z41X.

球阀.闸阀.蝶阀.平衡阀.调节阀.KC返冲除污器维护保养中常见

天津阀门制造厂.津塘阀门公司销售部.G46J.EG46J.G41F.G641J.