

ccc排烟风机 劲普通风品牌保障 ccc排烟风机直销厂家

产品名称	ccc排烟风机 劲普通风品牌保障 ccc排烟风机直销厂家
公司名称	德州劲普通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县滕庄开发区西侧
联系电话	13969207157

产品详情

排烟风机上如何设置防火阀：

1.在排烟风机入口处的总管上，应设置当烟气温度超过280 时能自行关闭的排烟防火阀，该阀应与排烟风机连锁，当该阀关闭时，排烟风机应能停止运转。

2.穿越防火分区的排烟管道设置防火阀，的情况有两种，机械排烟系统水平不是按防火分区设置，ccc排烟风机厂家，或排烟风机和排烟口不在一个防火分区，管道在穿越防火分区处设置防火阀；竖向管道穿越防火分区时，在各防火分区水平支管与垂直风管的连接处设置防火阀。

轴流排烟风机的安装事项：

安装轴流排烟风机的地点，须安装于室内不受风雨侵扰之处；环境温度是在40摄氏度以上，相对的湿度是在80%以下，ccc排烟风机供应商，空气中如果含有酸、碱等腐蚀性或者燃性气体，不应该以高压鼓风机传送，防止发生危险，有大量尘埃，粉立体或纤维等场所应避免使用，ccc排烟风机，如必需在此类场合使用时，请加装过滤器，ccc排烟风机直销厂家，并定期清理附在滤网及高压鼓风机内部之尘埃。

消防排烟风机怎样选择：

- 1.消防排烟风机选用主要参数为工作温度、风量、全压、效率、噪声、电机功率、转速及轴功率；
- 2.消防排烟通风机在介质温度不高于85 的条件下能够长期正常运行；
- 3.消防排烟通风机应保证：当输送介质温度在280 时能连续工作30分钟，并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转；

以上就是我们劲普通风设备为您介绍的消防排烟风机如何去选择，感谢您的观看，欢迎与我们公司合作！

ccc排烟风机-劲普通风品牌保障-ccc排烟风机直销厂家由德州劲普通风设备有限公司提供。ccc排烟风机-劲普通风品牌保障-ccc排烟风机直销厂家是德州劲普通风设备有限公司（www.dzjpfj.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：钮经理。