

平顶山专业定做管道保温岩棉管壳

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 平顶山专业定做管道保温岩棉管壳 |
| 公司名称 | 廊坊冀延节能科技有限公司 |
| 价格 | 20.00/米 |
| 规格参数 | 名称:岩棉管 功能:保温 产地:大城 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县广安镇大广安村(注册地址) |
| 联系电话 | 18713020286 18713020286 |

产品详情

平顶山专业定做管道保温岩棉管壳

廊坊防水防火岩棉管近期卖价(5)包扎保温层时镀锌铁丝接头应压平,不得扎破保护层。

(6)采用铝箔岩棉管或铝箔超细玻璃棉管壳保温时,其接缝处应采用铝箔胶纸粘贴,超细玻璃棉密度不宜低于38kg/m³。

(7)采用涂抹保温材料时,为了增强保温胶泥与管道的附着力,应分层涂抹,层涂层不宜过厚(5mm以内),待干燥后再涂第二层(15mm以内),依次直至要求的保温层厚度为止。用专用弧形沫子压光。

(8)保温材料进入现场后，应置于干燥、防雨和防蹬踩处。

岩棉管是一种主要应用于管道的岩棉保温材料，是以玄武岩为主要原料，经高温熔融后，由高速离心设备制成人造无机纤维，同时加入粘结剂和防尘油，再经加温固化，制作成各种规格，不同要求的岩棉保温管。同时岩棉也可以与玻璃棉硅酸铝棉复合制成岩棉复合保温管壳。岩棉管壳是辉绿岩和玄武岩矿渣为主要原料，经高温融化在高速离心过程中喷入粘合剂和防水剂而制成的树脂岩棉保温管壳和防水岩棉保温管壳。

岩棉管的性能特点：

岩棉管壳的保温性能、机加工性能、防火性能良好。岩棉管壳酸度系数高，具有良好的化学稳定性及纤维耐久性，岩棉管壳具有良好的吸音特性。