

光亮面铌丝铌直丝铌盘丝

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 光亮面铌丝铌直丝铌盘丝 |
| 公司名称 | 陕西鑫宝盈金属材料有限公司 |
| 价格 | 1250.00/KG |
| 规格参数 | 品牌:陕西鑫宝盈金属 型号:根据客户要求 产地:宝鸡 |
| 公司地址 | 陕西省咸阳市秦都区马泉镇渭店村二组18号(注册地址) |
| 联系电话 | 0917-3658839 13109141137 |

产品详情

铌丝

材料：纯铌，铌合金

牌号：R04200，R04210，Nb1，Nb2，NbZr1

尺寸：0.30 ~ 3mm*L

纯度：99.95%，99.99%

标准：ASTM B392

状态：硬态，半硬态，软态

描述：

陕西鑫宝盈金属材料有限公司通常提供电子束熔炼工艺的铌丝,是先将未锻压过的铌条通过真空电子束熔炼炉熔炼成铌锭,通常分单次熔炼和多次熔炼,我们通常采用两次熔炼的铌锭。然后再将铌锭进行自由锻轴向开坯,制造成铌棒坯,再进行退火处理,清洗,修整棒坯,清洗,根据铌棒尺寸的不同,可进行多次轧制和退火,最终生产出所需要的铌丝。

我们所独有的开坯方式,轧制方法,轧制工序,压缩比率,退火温度和控制时间的控制可以保证我们的产品具有较高的质量水平。

应用：

用于生产铌加工件。

高温炉内部结构件。

耐腐蚀化工设备中的配件。

化学成分：

| 牌号 | 化学成分(%) | | | | | | 杂质含量(%) | | | | | |
|-----|---------|-------|------|-------|------|-------|---------|--------|-------|---|---|---|
| | 主要元素 | | Si | Ni | W | Mo | Ti | Ta | O | C | H | N |
| Nb1 | Bal | 0.004 | | | | | | | | | | |
| Nb2 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.07 | 0.015 | 0.0050 | 0.0015 | 0.008 | | | |

机械性能：

| 牌号 | 抗拉强度最小(MPa) | 屈服强度最小(MPa) (0.2%残余变形) | 延伸率最小(%) (25.4mm计量) |
|----------------|-------------|---------------------------|------------------------|
| R04200, R04210 | 125 | 85 | 25 |
| Nb1, Nb2 | | | |

检测：

化学成分检测

机械性能检测

外观尺寸检测

超声波探伤