

胶带热硫化边修补器XTXBJ-2 输送带边修补硫化机

产品名称	胶带热硫化边修补器XTXBJ-2 输送带边修补硫化机
公司名称	江阴鑫塔硫化机制造有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:鑫塔 型号:XTXBJ-2 产地:无锡
公司地址	江阴市长泾镇云顾路夏尧桥1-1号
联系电话	0510-86003570 18061902508

产品详情

1、概述：

胶带输送机械在运行过程中，由于跑偏或输送机本身质量问题，使胶带两边损坏，影响正常使用XTXBJ-2型电热式胶带修补器，可在停机后较短时间内（一般为3小时）不拆除托辊的情况下，对边缘损坏处做有效的硫化修补，是一种用途较广的综合性修补设备，其性能及操作方法与硫化机相同。

2、技术参数：

- (1) 硫化温度：145 ；
- (2) 硫化压力：0.8Mpa；
- (3) 加热板尺寸：700×350（mm）；
- (4) 额定功率：3.6KW

修补机的使用安装

使用安装：

对需要修补的损坏处进行填生胶处理（参见胶带接头硫化工艺中填胶部分，或由本厂服务人员在设备 调试时作示范）；

将下低板，水压板、下加热板按结构示意图搁置在胶带损坏处下面；

在被修部位上面放置上加热板、隔热板、上低板和下低板等对齐；

等距离装上锁壳，旋紧调接螺栓；

用一次导线连接电源于电控箱，用二次导线分别连接上加热板与电控箱，下加热板与电控箱。
注意分别与电控箱标牌对应；

用高压软管连接水泵与水压板，开启电控箱，并对水压板中注水至硫化压力。

PS：产品包装：出口包装，配使用说明，质量检验报告，合格证

售后服务：质保一年，终身维护