

## 输送带剥皮专用设备 普通输送带剥皮机BPJ-3 现货秒发

产品名称	输送带剥皮专用设备 普通输送带剥皮机BPJ-3 现货秒发
公司名称	江阴鑫塔硫化机制造有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	功率:0.75KW 型号:BPJ-3 线速度:0.3m/s
公司地址	江阴市长泾镇云顾路夏尧桥1-1号
联系电话	0510-86003570 18061902508

## 产品详情

用途：

BPJ-3型普通输送带剥皮机适用于电厂，矿业，钢厂，码头，石化等行业所使用的各种织物芯、钢丝绳芯输送带的覆盖胶与帆布、覆盖胶与钢丝绳、帆布之间的分离。在皮带接头准备时对皮带的紧固和清洁、剥落传动带头部的胶层，这项操作能够在各种场合及地点使用。

产品优点：

- 1 剥离面积广、速度快，可以降低劳动强度，减少接头所需时间；
- 2 份量轻，便于携带、搬运；
- 3 运行稳定。

技术参数：

- 1 电机功率：0.75KW
- 2 线速度：0.3m/s
- 3 剥离宽度：200mm、400mm（轻便型）

普通输送带剥皮机使用方法：

- 1、按常规方法将输送带定中线、应将相应的接头处用刀分开、分开头一层；
- 2、将输送带剥头机放到适当的位置，并用钢丝绳将其固定好；
- 3、接通电源；
- 4、用夹具将分开的头一层夹住，开动电机，并用刀具将剥离部分在适当的地方划开；
- 5、头一层剥离以后，重复以上相关步骤，分别剥离二层、三层等；

使用注意事项：

- 1、接通电源要由专业电工操作；
- 2、使用时应将剥头机固定好，防止滑动；
- 3、剥离时宽度不要超过相关要求。

PS：产品包装：出口包装，配使用说明，质量检验报告，合格证

售后服务：质保一年，终身维护