

憎水剂 砂浆添加剂 饰面砂浆 瓷砖粘接剂

产品名称	憎水剂 砂浆添加剂 饰面砂浆 瓷砖粘接剂
公司名称	廊坊赫翌胶业有限公司
价格	.00/个
规格参数	赫翌:胶业有限公司 型号：齐全:聚合物砂浆胶粉 粘稠度:50----200000
公司地址	河北省廊坊市大城县平舒镇田庄村
联系电话	0316-5961968 13230680862

产品详情

一、产品介绍 采用了高科技的载体和缓释技术，使得活性物质能遇水后适时释放，并在基材固化后形成憎水保护。作为憎水添加剂，能用于水泥及矿物为原料的干拌砂浆系统，阻止材料中毛细管/孔对水的吸收,极大降低了基吸水率，提供了材料***的憎水性能。尤其适用于填缝剂，防水砂浆，以及外墙保温系统的抹面胶浆、装饰砂浆。二、产品优势和特性：1.高活性,分散性好,自由流动，白色粉末 2.提供材料整体防水性,不在基材表面成膜 3.在干粉中的流动性和分散性能良好 4.易于分散在水中,不影响干粉的润湿搅拌和工作性能 5.有抑制基材泛碱和增强基材抗冻融的性能，有利于基材保持美观和色泽 6.高耐侯，抗紫外线，提供基材长久的憎水保护，且不会减弱基材的强度三、典型物理性质：

参数	结果
外观	乳白，自由流动粉末
硅烷活性含量	20 %w/w
比重，25	300 g/L
平均颗粒尺寸小于500m	100% w/w
pH (10 % 于水中)	中性或弱碱性
残留水分	<2%w/w

四、使用方法：1.有机硅憎水剂为干粉状态，
可与其它干粉类材料在混合设备中进行混合，以生产各类干粉砂浆产品。
2.要避免长时间，高剪切力下的搅拌，以防造成粉料温度上升。通常在盛水的容器内，边搅拌边慢慢加入含有憎水剂的干粉砂浆产品，但要避免太强烈的搅拌，以防止引入空气。
在与水预拌好的状态下，
在使用前可再加水搅拌稀释。刚搅拌好的材料，需视其它添加剂的情况，静置1至5
分钟后使用。3.有机硅的添加量一般为干粉用量的0.2%-1.5%（干粉料），
具体取决于基材的防水要求。
建议在使用前，在实验室试验后确定添加量。五、包装、储存与保质期：1.本产品为
10Kg 复合袋装，一托盘为 50 包。其它大袋包装或桶装，可根据客户要求和数量定制。
2.应存放在干燥和避阳光照射的地方。3.在 40 ° C (104 ° F)
以下的环境，和未打开原包装的条件下，产品的保质期为 12 个月。六、操作注意事项：
材料不包含产品使用所需的安全信息。在使用前，请阅读产品安全数据表和容器标签以获
得安全使用、身体健康危害信息。

<http://94869886.b2b.11467.com>