

# 巢湖地暖 合肥逸虹公司品牌 地暖报价

产品名称	巢湖地暖 合肥逸虹公司品牌 地暖报价
公司名称	合肥逸虹冷暖设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区美生中央广场银座804
联系电话	15856956679

## 产品详情

### 地暖的特点

- 1.舒适健康。地暖的温度是自下而上的，给人以温足而头凉的舒适感，符合中医理论。热量主要以辐射的方式传递出来，地暖造价，不会干燥空气，辐射的波长为8-12微米的远红外，对人体有益。
- 2.节能环保。在达到同样的室温效果，地暖报价，比传统采暖可以调低2-3度，有效节约能源。并且不会污染室内空气。
- 3.散热均匀稳定。由于地暖是通过混凝土传热，热量散发均匀，地暖多少钱，加之混凝土有蓄能作用，即使间歇供暖也能保持室温稳定。
- 4.减少楼层噪音。中国楼板一般选用预制板或现浇板，其隔音效果极差，楼上人走动，就影响楼下，采用地暖增加了保温层，具有非常好的隔音效果，可降低噪音污染;地面采暖过程寂静无声，室内环境清静，没有空调噪音，这有助于孩子把注意力集中在学习上，从而有利于提高学习效率。

地暖管未清洗。导致地热不热的第1一大原因是地暖管未清洗，水垢堆积造成的。水垢相信大家并不陌生，就像是咱们在做热水时，久而久之的壶底就会产生水垢，地暖也是如此。地暖设备长时间使用，地暖管材内的钙、镁离子结合会形成水垢、杂质等，水垢的导热性能极差，在热交过程中，巢湖地暖，水垢从0mm增加0.3mm，热交换率会降低到79%，也就是说，当水垢的厚度达到0.3mm的时候，将有21%的热量不能正常转换，而导致地热不热。所以建议用户及时清洗地暖管道，对后期地暖管道最1好2年进行一次专业清洗，清洗时间在供暖前、供暖中、供暖后均可。

地暖的主要参数:

(1)供水温度:50~60℃，最高温度不应超过60℃。

(2)供水压力:0.3~0.5Mpa，最高不应大于0.8 Mpa。

(3)供回水温差:不宜大于10℃。

(4)加热管内热水流速:宜控制在 0.25~0.5m/s。

(5)地热辐射采暖结构厚度:50~80mm(不包括找平层和地面装饰层厚度)，其中隔热层30~50 mm，填充层25-30 mm。

(6)地热辐射采暖层结构重量:70~120kg/m。

(7)每环路加热管长度宜控制在60~80米，最长不应超过100米，每套分集水器不宜超过6个回路。

(8)地面温度控制:人员长期停留的地面温度宜控制在24~26℃，人员长短期停留的地面温度宜控制在28~30℃，无人员停留的区域地面温度宜控制在35~40℃。

巢湖地暖-合肥逸虹公司品牌-地暖报价由合肥逸虹冷暖设备有限公司提供。巢湖地暖-合肥逸虹公司品牌-地暖报价是合肥逸虹冷暖设备有限公司（[www.ahyhln.com](http://www.ahyhln.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郑经理。