

登丰微同步降压转换器GS92D2，双口独立限流输出

产品名称	登丰微同步降压转换器GS92D2，双口独立限流输出
公司名称	广州云海企业管理有限公司
价格	.10/pcs
规格参数	输入电压:10V-36V 输出电压:5.1V 封装:QFN23-4x4
公司地址	广州市天河区马场路16号之一1607房自编1（自主申报）（仅限办公用途）（注册地址）
联系电话	18312586557

产品详情

产品概述：

GS92D2是一款双通道同步降压转换器，输入电压范围为10V至36V，可以提供5A的输出电流。GS92D2具有高精度的双通道独立过流保护功能，当输出异常解除时，可自动恢复工作，非常适用于需要双通道独立限流输出，或者单通道5A大电流输出的DC/DC开关电源上面。GS92D2的保护功能齐全，包括线损补偿，过压保护，欠压保护，短路保护，过温保护应有尽有。

GS92D2采用QFN23-4x4无铅封装。

产品特性：

- 1、同步整流，内置MOS管，电路简单，总体成本低；
- 2、输入电压范围：10V-36V
- 3、固定5.1V输出
- 4、开关频率50-300KHz可调，极优的EMC效果；
- 5、输入电压可达36V，适用于各类汽车和电池供电的产品；
- 6、具有双路独立恒流功能，特别适合设计双USB输出车充或对电流有恒流要求的产品；

7、输出可达4.8A或更大，适合应用于双2.4A的车充；

8、采用QFN23-4x4无铅封装。

典型应用：

12V-24V降5V/4.8A

我们的优势：

- 1.为客户产品开发提供设计资料，样品，测试板及FAE技术支持。
- 2.长期现货供应，原装正品，欢迎来电垂询！

芯派科技

联系人：李明璐女士（销售工程）

手机：18312586557

座机：0755-33653783（直线）

Q Q: 3266867360