

# 900轨距水泥轨枕

产品名称	900轨距水泥轨枕
公司名称	泰安市森安机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省泰安市肥城市安驾庄镇和埠岭村（注册地址）
联系电话	18505381807

## 产品详情

900轨距水泥轨枕的制造原材料是水泥，水泥本身就比较坚硬，与木质枕木相比较来说，能够大量节省木材，能够经受风、雨、阳光、蛀虫等腐蚀，是目前轨道运输线路使用较为广泛的产品之一。900轨距水泥轨枕是水泥轨枕中的一个小分类，其适用于900mm轨距的轨道，除900轨距水泥轨枕外，还分为600轨距、762轨距等，900轨距多用于煤矿、金属矿等轨道运输，能够达到运输重量大的目的，900轨距水泥轨枕本身具有弹性，应用弹性的特性使得轨道的承载压力增大，是运输更稳定安全。

### 900轨距水泥轨枕

一、900轨距水泥轨枕概述 在选择900轨距水泥轨枕时，需先确定适用钢轨重量是多少公斤的，然后还要选用适合实际轨道的安装方式。900轨距水泥轨枕主要适用于12kg，15kg，18kg，22kg，24kg，30kg，38kg，43kg钢轨，安装方式常用的有螺栓压板、U型环、弹簧紧固件三种。螺栓压板型的900轨距水泥轨枕每根轨枕配4套螺栓，4块压板，两个橡胶垫板；U型环水泥轨枕每根轨枕配2块橡胶垫板；弹簧紧固件的水泥轨枕每根配4个弹簧固定件，2块橡胶垫板；在发货时我们都会配好所需的配件，我们的配件和轨枕都是经过反复试验的，质量可靠。

### 900轨距水泥轨枕

二、900轨距水泥轨枕型号 L15-24-900，L30-38-900,L45-50-900  
U15-24-900，U30-38-900,U45-50-900 T15-24-900，T30-38-900,T45-50-900 其中L代表螺栓固定水泥轨枕，U代表U型环固定，T代表弹簧固轨器固定；15-24则代表轨道重量为15kg至24kg，900就是适用轨道轨距为900mm，当然您也可以根据实际要求来加工定做900轨距水泥轨枕。

### 900轨距水泥轨枕

三、900轨距水泥轨枕运输规范 1.扛运轨枕应符合下列规定： （1）

- 抬运900轨距水泥轨枕应4人一根；桥枕、岔枕等应增加扛抬人员；（2）
- 抬运900轨距水泥轨枕时，挂枕应牢靠，抬运应平稳，放置时步调应一致； 2. 单人扛运木枕应有固定人员搭肩。到达指定地点放置时，应先将木枕一端着地，使木枕竖立，然后放下，不应耸肩摔掷，避免碰撞他人； 3. 水泥轨枕卸车时，严禁碰、撞、摔、扭，避免危及设备及人身安全；
4. 900轨距水泥轨枕公路运输应使用带有固定架的车辆，运输车应与轨枕尺寸相适应，装车层数不多于6层，装车后应绑扎牢固，严防运输途中发生位移；
5. 装车时，每擦900轨距水泥轨枕之间塞两块三角楔木，防止轨枕运输过程中碰撞、损坏；
6. 900轨距水泥轨枕扣配件装卸搬运过程中不应抛掷，避免伤人；
7. 900轨距水泥轨枕铁路运输应按铁路部门批准的装车方案进行装车。

## 900轨距水泥轨枕