

# uv光氧净化器 等离子废气净化器 厂家

产品名称	uv光氧净化器 等离子废气净化器 厂家
公司名称	泊头市鑫烨环保设备制造有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市洼里王镇赵白合村
联系电话	15031750118

## 产品详情

泊头市鑫烨环保设备制造有限公司是一家集设计、开发、制作脉冲布袋除尘器、锅炉除尘器、单机除尘器及葛总除尘配件的厂家。我公司生产各种规格布袋除尘器、催化燃烧废气处理设备、喷淋塔、光氧废气净化器、处理脱硫除尘器、静电除尘器、滤筒除尘器、旋风除尘器、湿式除尘器、除尘器布袋、除尘骨架、脉冲阀、脉冲控制仪、PLC、卸料器、气缸、螺旋输送机、刮板输送机、斗式提升机、阳极板、电晕线等各种除尘配套产品、并生产一次成型袋笼设备、承接布袋除尘器、静电除尘器以及环保设备技改工程、负责安装chan调试。

光氧废气净化器的特点：

- 1、除恶臭：能去除挥发性有机物（VOC）、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物，以及各种恶臭味，脱臭效率可达99%以上，脱臭效果大大超过国家1993年颁布的恶臭污染物排放标准（GB14554-93）。
- 2、无需添加任何物质：只需要设置相应的排风管道和排风动力，使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化，无需添加任何物质参与化学反应。
- 3、适应性强：可适应高浓度，大气量，不同恶臭气体物质的脱臭净化处理，可每天24小时连续工作，运行稳定可靠。
- 4、运行成本低：本设备无任何机械动作，无噪音，无需专人管理和日常维护，只需作定期检查，本设备能耗低，（每处理1000立方米/小时，仅耗电约0.2度电能），设备风阻极低 < 50pa，可节约大量排风动力能耗。
- 5、无需预处理：恶臭气体无需进行特殊的预处理，如加温、加湿等，设备工作环境温度在摄氏-30 - 95 之间，湿度在30% - 98%、PH值在2-13之间均可正常工作。
- 6、设备占地面积小，自重轻：适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件，设备占地面积 < 1平方米/处理1000m<sup>3</sup>/h风量。

7、优质进口材料制造：防火、防腐蚀性能高，性能稳定，使用寿命长。