

订做10吨移动龙门架 东弘起重 移动龙门架

产品名称	订做10吨移动龙门架 东弘起重 移动龙门架
公司名称	保定东弘起重机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区东吕工业区
联系电话	15128982169

产品详情

海南海口客户咨询移动龙门架，他是做建筑行业的，用龙门架主要是用来吊砖头用，移动龙门架组装视频，每堆砖头的重量大概在2吨左右，要求龙门架能够360度电动旋转，立柱的高度可以伸缩调节，龙门架的高度是2.5米，横梁是2米。这个客户的需求对于龙门架厂家来说确实是有点难度，首先是龙门架360度旋转这个是做不到的。如果能让横梁和立柱的连接处可以自由旋转，需要用到连接轴承，但是龙门架的承重就会大大减小，如果提高轴承的抗压性，那么成本会成倍的增长，这个是客户难以承受的，而且关键是我们龙门架生产厂家的技术人员认为，立柱和横梁的360度旋转是没有任何意义的，完全可以通过架子的万向轮来控制方向。我们给这个客户的建议是做成可移动式龙门架，轮子用万向轮，动力提升装置用2吨的铝壳提升机，双吊，铝壳提升机配置一台电动跑车，可以电动控制移动。即可完全满足需求。开始的时候，客户想用室外360度旋臂吊运机，但是该款小吊机不能移动，而且需要压配重，非常不方便。即使做成可移动式的也必须压着配重来运行，所以非常不灵活方便。最后只能放弃。

门式龙门架是中小型一种起重装卸设备，使用范围很广，工作安全性好，立柱可有滑轮移动，不管是移动还是站立都特别稳，不用担心压配重的问题，使用门式龙门架必须要有以下几种条件才能进行使用。

- 1.在使用龙门架之前要检查滑轮有没有设置刹车系统，以防在把物品放在车内过程中龙门架出现移动。
- 2.操作过程中电压不稳、电线绝缘不良、钢丝绳损坏、机械作业、电气设备温度过规则的异常现象，应及时抢修停机，毛病不排除不得作业，制止操作和修理修补。
- 3.在操作过程风力达到7-8级以上时，应间断运行，做好防风加固作业。

内蒙古锡林郭勒盟客户咨询悬臂吊，他主要是做钢材生意，主营钢板，工字钢等型钢和钢丝绳。之

前装卸是用行车来进行装卸，但是需要将货车开到院子里面，由于空间比较狭小，订做10吨移动龙门架，所以每次将车开到院子里面的话，小型移动龙门架订制，都非常的费时间，而且卸完后，移动龙门架，货车开出去也特别费劲儿。等货车开走后，他们还需要重新整理货物，每次装货卸货都是比较麻烦的事情。他们每次装卸货物单次吊5吨，根据客户的描述及工作环境，我们给他推荐的是悬臂吊，不建议使用室外吊运机，因为室外小吊机承重只能设计载荷为1吨。室内小吊机比如室内四柱直滑式小吊机设计载荷只有500公斤。

我们的设计方案是悬臂吊的动力提升装置使用380V，载荷为5吨的钢丝绳电动葫芦，钢丝绳长度为6米，悬臂吊的高度为6米，臂长为6米，设计根据为货车的高度是3.2米，宽度也在3米以上，货物从车上装上后，旋转至少3米开外，卸货，所以根据客户提供的相关信息，我们将臂长设计为6米是很理想的，但是在制作起来是有很难度的。悬臂吊使用情况是这样的，将悬臂吊固定在紧挨着马路边的院子里面，然后货车到了后，不用进院子，直接停在马路边上，紧挨着悬臂吊，然后操作人员快速进行装卸，按单次吊重5吨算，一车货物30吨，那么装卸6次即可完成，每次装卸5-10分钟，那么一个半小时左右也就完成。在加上装卸过程中的一些特殊情况，1个半到2个小时也可以完成。相比于之前光倒车顺车就要花费上几十分钟的情况来说，这个效率要高很多。

订做10吨移动龙门架-东弘起重(在线咨询)-移动龙门架由保定东弘起重机械制造有限公司提供。“室内外吊运机,手拉葫芦,永磁吸盘”就选保定东弘起重机械制造有限公司(www.dhqzjx.com)，公司位于：河北省保定市清苑区东吕工业区，多年来，东弘起重坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。东弘起重期待成为您的长期合作伙伴！