

## A型光面排管散热器D133-2000-4

产品名称	A型光面排管散热器D133-2000-4
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司
价格	15.50/柱
规格参数	品牌:中春暖通 规格型号:齐全可定制 产地:河北衡水
公司地址	衡水市冀州区高新工业园区（永兴路与团结大街交叉口）
联系电话	13102755322

## 产品详情

按照制作工艺的不同，散热器融入介质的不同可分为A型光排管散热器和B型光排管散热器两种。A型光排管散热器通用蒸汽和导热油，B型光排管散热器通用水，蒸汽压力大，加工工艺为立管道大于主管道，承压能力增强，A型光排管散热器通水，主管道大于立管道，增大了流量及动力，增加了散热量，两者均有不同优势。目前光排管散热器是最易于清洁的散热器。大家都知道,散热器与空气接触传递热量,如果散热器被灰尘所覆盖,直接影响散热器,因此要选择易于清洁的散热器。散热器具有节能的特性,下班可停用余热能确保机器设备不被冻坏。而上班又可开启的特点,起到节能环保。是自供热车间厂房的首选散热器系统。

A型光排管散热器的承压能力能达到20KG以上，一般工厂、车间、大型厂房的供热压力均可以满足，中春暖牌光排管散热器无论是有缝管还是无缝管，均可。工业用暖气片光排管暖气片漆膜表面应光滑、平整、均匀，不得有气泡、堆积、流淌和漏喷；底漆厚度不得小于15 μm，漆膜厚度不得小于60 μm；漆膜附着力应达到GB/T1720规定的1-3级要求；漆膜耐冲击性能应符合GB/T1732的规定。工业用暖气片光排管散热器表面涂刷的材料应该无毒无味，在高温下不能产生对人体有害的物质，也不能降低其本身的物理性能。

光排管散热器分为两种工艺,因散热器融入介质不同中鑫冀新光排管散热器分为A型和B型两种，A型通用蒸汽和导热油，B型通用水，蒸汽压力大，加工工艺为立管到大于主管道，承压能力增强，A型通水，主管道大于离管道，增大了流量及动力，增加了散热量，两者均有不同优势。