

## 300d丙纶丝 丙纶丝 兰精化纤

产品名称	300d丙纶丝 丙纶丝 兰精化纤
公司名称	广州市兰精化纤有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区三江镇荔三公路207,209号
联系电话	13802806011

## 产品详情

### 丙纶丝单位克重

5、克重--面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用"盎司（OZ）"来表达，丙纶丝，即每平方米面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等；

6、丙纶丝多种颜色--日本称做"先染织物"，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为"色织布"，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布；

丙纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，燃烧；离开火焰：继续燃烧；气味：石蜡味；残留物特征：灰白色硬透明圆珠。

### 丙纶丝与松轻毛织物、长毛绒的区别

13、薄花呢：

质地轻薄、手感清爽、穿着舒适、挺括、吸湿好、透气好。

14、松轻毛织物：

具有轻松柔软、结构松、重量轻、手感柔、有弹性、透气好的特征，穿着舒适。

15、麦尔登：

粗纺毛织物的一种，手感丰满，呢面细洁平整，身骨挺实、富有弹性、耐磨不易起球，色泽柔和美观。

#### 16、长毛绒：

亦称海虎绒，900d丙纶丝，绒毛平整挺立，毛丛稠密坚挺，300d丙纶丝，保暖性好，绒面光泽明亮，柔和，手感丰满厚实，保暖轻便，具有良好的耐穿性。

熔喷丙纶丝无纺布 聚合物喂入-熔融挤出-纤维形成-纤维冷却-成网-加固成布。

丙纶丝纺粘无纺布 在聚合物已被挤出、拉伸而形成连续长丝后，长丝铺设成网，纤网再经过自身粘合、热粘合、化学粘合或机械加固方法，使纤网变成无纺布。

#### 无纺布

是干法丙纶丝无纺布的一种，1000d丙纶丝，无纺布是利用刺针的穿刺作用，将蓬松的纤网加固成布。

缝编无纺布 是干法无纺布的一种，缝编法是利用经编线圈结构对纤网、纱线层、非纺织材料（例如塑料薄片、塑料薄金属箔等）或它们的组合体进行加固，以制成无纺布。

300d丙纶丝-丙纶丝-兰精化纤由广州市兰精化纤有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州市兰精化纤有限公司（[www.binglunsi.com.cn](http://www.binglunsi.com.cn)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为丙纶较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!