

# 手动高温卸灰插板阀

产品名称	手动高温卸灰插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	950.00/台
规格参数	型号:PZ73W-10NR 材质:310S、2520不锈钢 性能:耐高温
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73W-10NR手动高温卸灰插板阀能适应高温、低温等恶劣环境下工作，特别是在1000度左右高温下工作，无需任何冷却装置，且不变形的特点、同时闸阀具有手动、电动功能，密封性能好，阀板、阀体均使用高合金材料，尤其是锅炉排灰渣系统中必备的阀门。

手动高温卸灰插板阀技术参数：

公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb公称通径：DN50-1200mm NPS  
2"-20"适用温度：-38-+200（具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）连接法兰：ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS主体材料：WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、C F8、CF8M、CF3、CF3M密封型式：硬密封、软密封泄漏量：硬密封：D级（液体0.1×DN mm<sup>3</sup>/s）软密封：A级（零泄漏）适用介质：糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等

配套附件：安装法兰

主手动高温卸灰插板阀要外形及连接尺寸(mm)

公称压力(Mpa)	公称通径DN	长度L	法兰外径D	螺栓孔中心圆直径D2	连接凸出部分直径D2	H	N	
1.0	50	50	160	125	100	285	4-	
	60	180	145	120	298			
	80	195	160	135	315	200		
	100	215	180	155	365	8-M16	22	
	125	245	210	185	400	240		
	150	60	280	240	475	8-M20	280	
	200	335	295	265	540	320		
	250	70	390	350	320	630	12	
	300	80	440	400	368	780		

350	90	500	460	482		885	16
400	100	565	515	990	16-M22	450	
450	120	615	565	532		1100	20
500	130	670	620	585		1200	55
600	780	725		685		1450	20-M27
							60