

手动高温刀形闸阀、煤灰渣阀、耐磨高温排渣阀

产品名称	手动高温刀形闸阀、煤灰渣阀、耐磨高温排渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	920.00/台
规格参数	型号:PZ73W-10NR 耐温:1000度 性能:耐高温
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

手动高温刀形闸阀、煤灰渣阀、耐磨高温排渣阀阀杆采用波纹管及填料双重密封结构，确保阀杆处的无泄漏密封、结构设计合理，耐疲劳，使用寿命长。闸阀适用于公称压力PN1.6~16MPa,工作温度-29~350的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上，特别适用于易燃、易爆、有毒及贵重介质的管路切断或接通管路介质，选用不同的材质也可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。

其主要结构特点

- 1、产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观；
- 2、密封面堆焊Co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长；
- 3、阀杆调质及表面氮化处理，有良好的抗腐和抗摩擦性能；
- 4、双重密封，性能更可靠；
- 5、阀杆升降位置指示，更直观；

手动高温刀形闸阀、煤灰渣阀、耐磨高温排渣阀主要性能规范：

公称压力(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)	工作温度	适用介质
1.01.6	1.52.4	1.11.8	100	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

手动高温刀形闸阀、煤灰渣阀、耐磨高温排渣阀主要零部件材质

体、盖 不锈钢、碳钢、灰铸铁	闸板 碳钢、不锈钢	阀杆 不锈钢	密封面 橡胶、四氟、不锈钢、
-------------------	--------------	-----------	-------------------

手动高温刀形闸阀、煤灰渣阀、耐磨高温排渣阀主要零件材料及连接尺寸：

MPa	DN	L	D1	D2	H	N-M	D0	K
1 .0	50	48	100	125	285	4-M16	180	
	65	120	145	298	10			
	80	151	135	160	315	220	12	
	100	151	365	8-M16	14			
	125	157	185	210	400	230	22	
	150	240	475	8-M20	280	29		
	200	270	265	295	540	360	38	
	250	320	350	630	12-M20	66		
	300	366	368	780				
	350	428	460	885	16-M20	119		
	400	489	482	515	990	16-M22	195	
	450	532	565	110	20-M20	530	285	
				0	2			

