

3c防火阀厂家联系方式 霍尔机电 河北3c防火阀厂家

产品名称	3c防火阀厂家联系方式 霍尔机电 河北3c防火阀厂家
公司名称	山东霍尔机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城开发区
联系电话	18805348321

产品详情

一、规范依据1《GB50016-2006建筑设计防火规范》对3C防火阀的设置规定如下：

下列情况之一的通风、空气调节系统的风管上应设置3C防火阀：

- 1 穿越防火分区处;
- 2 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;
- 3 穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;

二、规范依据2《通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002》对3C防火阀的设置规定如下：

3C防火阀、排烟阀(口)的安装方向、位置应正确。防火分区隔墙两侧的3C防火阀，距墙表面不应大于200mm。

三、综合考虑

- 1、3C防火阀的“防火分区设置位置”与“距墙200mm的距离”要求，可以知晓3C防火阀的安装位置是确定的;
- 2、空调机房的空间大小决定了消声器是否可以安装于空调机房内，当然从消声减噪角度来说，消声器置于空调机房内是理想的。

70度防火阀的主要用途就是安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上，平时呈开启状态，火灾时当管道内烟气温度达到70度时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火的作用。

输入DC24V电信号、电磁铁动作，阀门自动关闭。

70 温感器动作，阀门自动关闭。

手动关闭。

输出关闭信号或联锁控制信号。

手动调节叶片角度，五档调节风量。

工作电压：DC24V+10%，-15%。

工作电流： 0.3A。

温感器为70 易熔片。如采用70 形状记忆合金温感器，请在设计与订货时注明。

漏风量：符合国家标准（见检验报告）。

绝缘电阻：>20M 耐火时间>90min

耐腐蚀性能和动作可靠性符合国家。

280度排烟防火阀的在送风体系中，河北3c防火阀厂家，送风机送出的风有必要经过主干管分配到支管中；在排烟体系中，烟气由支管到主干管后，3c防火阀厂家联系方式，进入排烟风机排出。当建筑物内发生火灾时，在通风、空调体系中，为了避免火势经过送风体系延伸，3c防火阀厂家供应，当送风体系中气体温度抵达70 时，280度排烟防火阀安排上熔断器动作，阀门亦活luo关阀，堵截烟气与火势沿风管延伸的通路。

280度排烟防火阀的阀门若与风机联动应选用带双微动开关设备，阀体叶片应为钢板，厚度为2~6mm，阀体为不燃材料制造，翻滚部件应采用耐腐蚀的金属材料，并翻滚活luo。阀门的外壳厚度不得小于2mm。

山东霍尔机电设备有限公司为了服务于客户，秉承“ 稳健、进取、创新 ”的文化理念，积极抓住发展机遇，3c防火阀厂家直销，在稳健中进取，在进取中创新，在创新中超越。

3c防火阀厂家联系方式-霍尔机电-河北3c防火阀厂家由山东霍尔机电设备有限公司提供。山东霍尔机电设备有限公司（www.sdhejd.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！