

肇庆平台钢格板 港口平台钢格板 宏特金属丝网

产品名称	肇庆平台钢格板 港口平台钢格板 宏特金属丝网
公司名称	安平县宏特金属丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县城南丝网工业园区
联系电话	13831820875

产品详情

防滑钢格板性能特点:独特的专利错齿防滑表面，在雨雪、冰冻、泥泞，异形平台钢格板，油腻等环境下，各向均具有绝佳的防滑效果

防滑钢格板经济实用：

优化的波形增强结构，相同承载变形条件下，料耗仅是压焊钢格板的一半，有效降低结构自重。

防滑钢格板安装维护方便：

标准尺寸规格，组合安装更方便。独特的自清洁表面设计。不积油污，维护保养更简单。

通风透光：立体镂空结构，采光通风良好。

复合钢格板是由具有一定横跨能力的钢格板和密封表面的花纹板组合而成的一种产品，它可任何一种型号的钢格板 and 不同厚度的工化纹钢板构成。最常用的钢格板是G323/40/100作底板；花纹钢板常用3mm厚板，也可采用4mm，5mm或6mm的板。

钢格板的固定方法

可选用焊接和安装夹紧固两种方式。焊接的优点是固定，港口平台钢格板，不会松脱，具体位置在钢格板的每个角一根扁钢上，焊缝长不小于20mm，高不小于3mm的角焊。安装夹的优点是破坏热浸镀锌层及拆卸方便，每块板至少需要4套安装夹，安装夹的使用数量随着板长度的增加而增加中。安全的方法是不用下夹，直接将螺钉头焊在梁上，保证钢格板不会因安装夹松脱而从梁上滑落。

地沟盖板产品尺寸

- 选用说明: 1、沟盖板扁钢方向为承重(支撑)方向, 电厂平台钢格板, 按沟(井)宽留间隙定扁钢长度L;
- 2、按沟(井)长排版, 广元平台钢格板, 取符合加工模数的标准板宽995mm, 板间留间隙5mm;
- 3、沟(井)长余下不足1米部分靠模数定尺寸;
- 4、根据沟(井)宽及承载要求选定钢格栅板型号。
- 5、建议选择标准尺寸沟盖板进行设计施工, 其他规格可定做

肇庆平台钢格板-港口平台钢格板-宏特金属丝网(优质商家)由安平县宏特金属丝网制品有限公司提供。安平县宏特金属丝网制品有限公司(www.ggb888.net)在金属丝网这一领域倾注了无限的热忱和热情, 宏特金属丝网一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场, 衷心希望能与社会各界合作, 共创成功, 共创辉煌。相关业务欢迎垂询, 联系人: 付经理。同时本公司(www.httiesiwangweila.com)还是从事水库围栏网, 养殖围栏网, 球场围网的厂家, 欢迎来电咨询。