

污水厂钢格栅盖板 武汉钢格栅盖板 宏特金属丝网

产品名称	污水厂钢格栅盖板 武汉钢格栅盖板 宏特金属丝网
公司名称	安平县宏特金属丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县城南丝网工业园区
联系电话	13831820875

产品详情

在许多的当地，每逢下雨时节到来的时分，人们都会由于当地的水流没有得到及时的排放而发作许多的日子困扰。而钢格板沟盖板的呈现大大的降低了这种现象带来的费事。由于这种钢格板沟盖板的规划傍边漏水面积进一步加大，可以到达的是很好的排水效果，所以才会呈现在各个大街的重要当地。

之前人们用的许多井盖也可以起到必定的效果，可是咱们都是知道的，有些本质低的人会进行井盖的偷盗交换利益，让国家的公共财产安全遭到严峻的侵犯，水沟钢格栅盖板，可是选用钢格板沟盖板后可以节约出资相同也不会招贼。

标准压焊钢格板的承载扁钢通常为3mm、5mm厚的扁钢，也可采用“1”型扁钢和带齿型扁钢，污水厂钢格栅盖板，承载扁钢的宽度（即钢格板的厚度）由20mm直至75mm，关于承载扁钢的介绍可参见承载扁钢的种类。

承载扁钢的间距通常为30mm或40mm，也可以为15mm、20mm、33mm、60mm等。横杆的间距通常为100mm或50mm，也可为30mm、33mm、150mm等。从而构成不同系列、多种规格的钢格板，以满足不同荷载及其它要求。根据客户的要求，地沟钢格栅盖板，本厂也可制造任何特殊规格的压焊钢格板。

钢格栅板又叫钢格板Steel grating plate，伊春钢格栅盖板，格栅板是用扁钢依照必定的距离和横杆进行穿插摆放，而且焊接成中间带有方形格子的一种钢铁制品，首要用来做水沟盖板，钢结构渠道板，钢梯的踏步板等。横杆一般采用通过扭绞的方钢。

产品规格:

1.纵条距离：惯例为30、40、60（mm）；还有非标距离：25、34、35、50等。

2.横条距离：惯例为50、100（mm）；还有非标距离：38、76等。

3.宽：20-60（mm）；

4.厚：3-50（mm）

污水厂钢格栅盖板-武汉钢格栅盖板-宏特金属丝网(查看)由安平县宏特金属丝网制品有限公司提供。安平县宏特金属丝网制品有限公司（www.ggb888.net）是河北衡水,金属网业的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在宏特金属丝网领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创宏特金属丝网更加美好的未来。同时本公司（www.htgeshanban.com）还是从事格栅板，热浸锌格栅板，不锈钢格栅板的厂家，欢迎来电咨询。