

沈阳纸箱厂家 沈阳纸箱 宝隆纸制品包装公司

产品名称	沈阳纸箱厂家 沈阳纸箱 宝隆纸制品包装公司
公司名称	天津宝隆纸制品包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	凡南工业园区
联系电话	13933906983

产品详情

活塞式蒸汽回收机充分利用汽、水压缩形态各异原理，采用机械作用加压，将用汽设备排放的废蒸汽及高温凝结水，不需用增设电磁阀系统，通过汽背压挤在管道中，以高温汽、水混合物方式压缩，将潜热以汽带水，水带汽直接压入锅炉锅筒内，形成产汽—回汽—回收的闭路循环系统，从而提高了蒸汽有效热利用率，降低了锅炉炉耗、电耗、盐耗和节约大量软水，所产生的直接节能效益高达25%；高温凝结水回收率 90%。（国家一级节能考核标准80%）；锅炉燃烧负荷下降15%。有效地保证锅炉蒸汽压力；比其它回收方式投资省1/3。采用了耐高温、耐磨损新材料，无油耐磨效果十分满意，沈阳纸箱价格，主要零部件经高科技处理，回收高温水和汽，一定不带油，独特的内张密封结构，密封性好，平稳可靠，运行费用极低，维护简单。没有自动仪表控制，不易出故障，沈阳纸箱哪家好，由于设备不属于压力容器，无需年检，还可避免锅炉缺水事故发生，起到一定的保护作用。

抚宁县宝隆纸制品包装厂坐落在美丽的海滨城市“河北秦皇岛”我公司从事纸制品包装多年，拥有国内非常先进的流水生产设备和一批专业的，技术力量雄厚的职工队伍。

覆膜产品表面花斑起泡现象

(1) 纸张湿度大，印刷后的产品不干燥就进行覆膜，待覆膜后产品逐渐干燥过程中，纸张内水气蒸发，纸张印刷品表面和塑料薄膜间形成花斑或气泡。

(2) 纸张印刷品印后带有喷粉和灰尘或塑料薄膜表面有灰尘、杂质、污迹。

(3) 纸张印刷时油墨中加放防粘剂、快干剂过多。

(4) 覆膜的粘合剂胶液过浓或过稀、胶层太薄或太厚。

(5) 涂布机涂布的粘合剂胶液不均匀或粘合剂老化。

纸原料质量特性对纸板粘合强度的影响还体现在对粘合剂质量特性的要求上，沈阳纸箱厂家，不同特性的纸应与相应特性的胶合剂配对使用。测试中发现，瓦楞和板纸吸胶的多少、涂胶宽窄和胶渗透的深浅都影响纸板的粘合牢度。一些进口木浆纸的纸纤维紧、密度小，使用流动性和渗透性好的，生产出的纸板粘合强度高；而一些国产纸，纤维组织松、密度小，沈阳纸箱，但纤维拉力较好，应选用渗透性能好的胶；如纤维拉力差，则应配制粘接性和渗透性好的胶，以保证胶的吸附粘合，提高纸板的粘合强度。

沈阳纸箱厂家-沈阳纸箱-宝隆纸制品包装公司由天津宝隆纸制品包装有限公司提供。沈阳纸箱厂家-沈阳纸箱-宝隆纸制品包装公司是天津宝隆纸制品包装有限公司（www.fnbaolong.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：金俊丰。同时本公司（www.hbjinjunhua.cn）还是从事秦皇岛彩盒，彩盒订制，彩盒生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。