

# 泰州岩棉板性能 冠华森岩棉厂 外墙岩棉板性能

产品名称	泰州岩棉板性能 冠华森岩棉厂 外墙岩棉板性能
公司名称	南通冠华森节能保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海安市大公馆安海中路8号（注册地址）
联系电话	15250666605 15250666605

## 产品详情

### 厂家直销岩棉板高密度A级防火吸音外墙填充保温材料岩棉

建筑节能是我国的一项基本国策，《绿色建筑行动方案》、国标《建筑设计防火规范》50016-2014和国标GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》强制性标准，强调保温材料既要高效节能，外墙岩棉板性能，又要防火安全可靠。岩棉作为建筑节能的重要材料，兼具保温与防火性能，既能做到建筑节能又能保护人民生命财产的安全，做到建筑节能与防火安全双赢。然而，很多人对岩棉外墙保温系统并不了解甚至存在一些误区。以下是岩棉行业中大家较为关心的问题。值得一提的是，为使某些泡沫产品达到B1级所使用的阻燃剂HBCDD是一种PBT物质（持久性、生物累积性、毒性物质），欧盟化学总署早前就决定将HBCDD列入需要特别关注的物质（SVHC）。从生产到安装和拆除，矿物棉（包括岩棉）是可以被排除为有害物质的。

### 离心岩棉板耐火岩棉板厂家定制品质保证岩棉板性能

岩棉板外墙外保温系统，导热系数低、透气性好、燃烧性能级别高等优势，可应用于新建、扩建、改建的居住建筑和公共建筑外墙的节能保温工程，包括外墙外保温、非透明幕墙保温和EPS外保温系统的防火隔离带。

系统构造主要包括：粘结层、保温层、抹面层、饰面层及配件。饰面层应采用饰面砂浆、装饰灰浆等轻质功能性涂层或有良好透气性的水性外墙涂料。

- 1.适用于压型钢板屋面、预制混凝土屋面；
- 2.可承受屋面安装和检修维护是的额定载荷；
- 3.提高建筑屋面的保温隔热和隔音能力，改善室内热舒适的环境，降低建筑能耗；

4.减少屋面承受的热应力，岩棉板性能参数，延长建筑物适用寿命；

5.防火，无烟无毒，确保人的生命及财产的安全；

6.可切可据，安全固定件少，徐州岩棉板性能，施工方便。

建筑维护墙体填充系列岩棉，能增加墙体的隔热热阻，降低传热系数，使通过墙体的冷/热量迁移减少70%从而大大减少了供暖或空调房间的能量损失，节省了能源费用。

泰州岩棉板性能-冠华森岩棉厂-外墙岩棉板性能由南通冠华森节能保温材料有限公司提供。南通冠华森节能保温材料有限公司（[www.ntghs.com](http://www.ntghs.com)）在保温、隔热材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，冠华森岩棉厂一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张娟。